

# 乌鲁木齐区玻璃棉卷毡 隔墙单面铝箔玻璃棉卷毡 生产

产品名称	乌鲁木齐区玻璃棉卷毡 隔墙单面铝箔玻璃棉卷毡 生产
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	35.00/个
规格参数	导热系数:0.035W/(m·K) 长度:10米 保温系统:建筑保温
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

屋顶保温常常使用钢结构和玻璃棉卷毡结合的方式来实现。钢结构提供了强力支撑和稳定性，而玻璃棉卷毡则具有良好的保温性能。玻璃棉卷毡是一种由玻璃纤维制成的保温材料，其具有的保温性能和隔热效果。它可以有效地阻止热量的传导和对流，减少能量的损失，并提高屋顶的保温效果。在屋顶保温的施工中，通常先将钢结构搭建好，然后将玻璃棉卷毡铺设在钢结构上。铺设时要确保卷毡的连续性和密封性，以避免热量的泄漏。在铺设完毕后，需要进行封口处理，以确保屋顶保温层的完整性。屋顶保温钢结构玻璃棉卷毡能够有效提升建筑物的保温性能，降低能源消耗，提高居住舒适度。这种方式被广泛应用于建筑类型的屋顶保温工程中。玻璃棉卷毡是一种采用玻璃纤维为原料制成的保温材料，具有以下特点：1. 良好的隔热性能：玻璃棉卷毡的纤维结构疏松，可以降低热传导，并且表面多孔，能增加空气隔热效果，具有良好的保温性能。2. 的吸音性能：玻璃棉卷毡具有良好的吸音性能，可以减少噪音传播及反射，提供舒适的环境。3. 防火性能好：玻璃棉卷毡是无机材料，不燃烧，释放有毒气体，具有良好的防火性能。4. 环康：玻璃棉卷毡无、苯系物质等有害物质的释放，对人体。5. 灵活易施工：玻璃棉卷毡柔软，易于切割和安装，能适应复杂的隔热形状和施工环境。6. 耐用性强：玻璃棉卷毡具有优良的耐腐蚀性能，不容易受到化学物质和湿度的侵蚀，使用寿命较长。总的来说，玻璃棉卷毡具有的隔热、吸音、防火性能，同时具备环保、耐用、易施工等特点，广泛应用于建筑、工业设备、暖通空调等领域。隔墙防火玻璃棉卷毡是一种常见的建筑材料，具有以下功能：1. 隔热保温：玻璃棉具有的隔热性能，可以有效地阻挡热量的传递，减少墙体对外界温度变化的敏感度，提高室内的舒适度。2. 隔音吸声：玻璃棉的松散纤维结构可以有效地吸收和减少声音的传播，降低墙体传声的能力，提供更为安静的室内环境。3. 防火保护：玻璃棉具有的防火性能，能够在火灾发生时有效地火势蔓延，阻挡火焰和烟雾的传播，提供更多的时间供人员安全撤离，并减少火灾对建筑物的破坏。4. 轻质化：玻璃棉的密度相对较低，重量轻，施工方便，减轻了建筑物自身的负荷，提高了结构的稳定性和安全性。5. 环保可持续性：玻璃棉是一种的建筑材料，释放有害气体，对环境友好，在使用过程中也可以进行回收再利用。综上所述，隔墙防火玻璃棉卷毡具有隔热保温、隔音吸声、防火保护、轻质化和环保可持续性等功能。屋顶保温玻璃棉卷毡主要具有以下功能：1. 保温隔热：玻璃棉卷毡具有较好的保温性能，能有效抵御屋顶面受到的外界高温或低温影响，减少热传导和热。2. 防火阻燃：玻璃棉卷毡是无机材料，具有较好的阻燃性能，能有效防止火灾蔓延和减轻火灾对建筑物的损害。3. 吸音降噪：玻璃棉卷

毡具有良好的吸音性能，能有效吸收屋顶面上的噪音，提高室内的舒适性。4. 耐腐蚀防潮：玻璃棉卷毡经过防腐处理，在潮湿的环境下也能保持其良好的性能，并具有一定的防潮作用。5. 环保节能：玻璃棉卷毡是环保材料，能有效减少能源的消耗，具有良好的节能效果。总之，屋顶保温玻璃棉卷毡通过提供保温、隔热、防火、吸音、防腐等多种功能，可以提高屋顶的保温效果、室内环境的舒适性和安全性。隔墙吸音玻璃棉卷毡的功能主要有两个方面：1. 隔音功能：隔墙吸音玻璃棉卷毡能够通过其密度及韧性，有效地隔绝声音的传播。它可以吸收、消散以及阻挡声波的传播，减少墙体共振和传导噪音的可能性，从而达到隔音的效果。2. 吸音功能：隔墙吸音玻璃棉卷毡具有的吸音性能，可以吸收空气中的声波能量，减少室内回声和噪音。它通过其细小的纤维结构和高比表面积，能够有效地捕获声波并将其转化为微小的热能，从而达到吸音的效果。综上所述，隔墙吸音玻璃棉卷毡的主要功能是隔音和吸音，可以帮助改善室内的声学环境，减少噪音干扰，提高居住和工作的舒适度。玻璃棉卷毡在以下场景中适用：1. 建筑保温隔热：可以用于墙体、屋顶、地板等部位的保温隔热，可以有效降低能源消耗，提高建筑的能效。2. 声音吸音：玻璃棉卷毡具有良好的吸音性能，可以用于音频室、录音棚、会议室等需要降低噪音的场所。3. 工业设备保温：可以用于工厂、厂房等场所的设备、管道等的保温隔热，可以减少能量损失，提高工作效率。4. 汽车隔音隔热：玻璃棉卷毡可以用于汽车内部的隔音隔热，提高乘坐舒适度，降低车内噪音。总之，玻璃棉卷毡适用于需要保温隔热和吸音的场景，具有较好的效果。