

# 银焊带 金华 5%银

产品名称	银焊带 金华 5%银
公司名称	金华市三环焊接材料有限公司
价格	面议
规格参数	产地:金华 材质:5%银
公司地址	浙江省金华市婺城区宾虹西路251号
联系电话	0579-82272378 13248859883

## 产品详情

业牌号	相当于国内外标准牌号	化学成分 (%)					杂质总量	熔化温度	主要特性	
		ag	cu	p	sn	其他				
sagp-1	日:copsilos-1	0.9-1.1	余	6.8-7.2			0.15	643 / 796	固相线较cu-p钎料低润湿性改善强度、韧性有提高	适用于铜、铜合金钎焊
sagp-2a		1.8-2.2	余	7.2-7.4				645 / 763	熔点低、流动性好	广泛用于空调、机电等行业，铜合金的钎焊，适用小间隙接头。
sagp-2	国标：bcu91p ag料:209	1.8-2.2	余	6.8-7.2				645 / 790	流动性好钎焊性能好强度提高，塑性好	适用于冰箱空调铜与铜合金接头适宜于中等间隙接头
sagp-2b	英:cp2	1.8-2.2	余	6.6-6.8				645 / 816	熔点较高、流动尚好	适用于铜、铜合金钎焊适宜于大接头
sagp-2sn	日:copsilos-2	1.8-2.2	余	7.1-7.2	6.8-7.1			650 / 690	熔点低、流动性好	适用于空调、冰洁器具上，铜、铜接头钎焊，适用间隙接头
sagp-3		2.8-3.2	余	6.5-6.8				645 / 800	强度提高因p低液相线温度较高	适用于铜、铜合金钎焊适宜于大缝
sagp-5	部标, :料205	4.6-5.2	余	6.8-7.1				643 / 765	随着ag含量的增加强度提高	适用于空调、冰有振动的铜与铜

sagp-5a	国标：bcu89p ag	4.8-5.2	余	5.8-6.7			645	785	与黄铜及电机、 中铜与铜及铜合 头p低适宜于大 ，p高适宜于间 的接头
sagp-5b		4.5-5.5	余	5.5-5.7			645	835	

本产品的加工定制是是，产地是金华，材质是5%银，品牌是5%银焊带，适用范围是钎焊黄铜部件，规格是0.1\*1,0.1\*10,0.15-20等等，成份是银、铜、磷，合金组份是铜磷合金，工作温度是643-785，长度是10，20，50（mm），厚度是0.1-0.3（mm），宽度是1-20（mm），牌号是银焊带