

起重机起动用 原厂电阻器ZX15型系列 长征电阻器

产品名称	起重机起动用 原厂电阻器ZX15型系列 长征电阻器
公司名称	乐清市长征电阻器厂
价格	面议
规格参数	品牌:长征电阻器 型号:ZX15
公司地址	柳市镇上池工业区
联系电话	2780758 13506671841

产品详情

乐清市电阻器厂创办于1984年12月，1992年在上海创办分厂：上海长宁电器厂（现上海长泰电阻器厂）；1996年12月加入中国德力西集团公司成员企业，2003年推出集团公司，现为独立企业。本厂是温州地区最早专业生产各系列电阻器和频敏变阻器的厂家，也是目前温州地区起重行业最具规模的企业。二十多年来，本厂致力于新技术的应用和新型电阻器和频敏变阻器的开发，尽力提高起重电器产品的技术水平。本厂技术力量雄厚，设备先进，产品全部经过中国长征电器科研所和浙江省低压电器试验质检合格，由于本厂的各项业绩，1998年被评为星级企业。本厂产品用户遍及全国各地以及出口中东地区和俄罗斯、白俄罗斯等地区国家，在冶金、矿山、能源、交通、铜铁等各项业得到广泛应用，深得用户的一致好评和信赖。欢迎各新老客户来临洽谈，谢谢！

=====

===

zx15型电阻器

适用范围

zx15系列电阻器为开启式，适用于交流50hz、电压至660v以下及直流电压至440v以下的电路中，供作起动，调速、制动、放电及其它用途。其容量为4.6kw，是由铁铬铝合金带绕制成螺旋形管状电阻元件装成。可以代替zx1系列电阻器应用。具有防震、不易断裂等优点。

海拔高度不超过2500米；周围介质温度不超过+40 及不低于-25 ，在24h内的平均温度不超过+35 ；当+20 至-5 时空气相对湿度不大于85%；周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有爆炸危险的气体及导电尘埃；必须有防雨雪设备并不会充满水蒸汽的地区；在无剧烈震动或颠簸的地区。型号含义主要技术参数

主要技术参数	型号	允许电流 (a)	总电阻 ()	电阻元件		
				元件	发热时间常数t (秒)	数量
	zx15-5	215	0 . 10	zy-0.08	186	5

zx15-7	181	0 . 14	zy-0.112	354	5
zx15-10	152	0 . 20	zy-0.16	252	5
zx15-14	128	0 . 30	zy-0.24	144	5
zx15-20	107	0 . 40	zy-0.08	186	5
zx15-28	91	0 . 56	zy-0.112	354	5
zx15-40	76	0 . 80	zy-0.16	252	5
zx15-55	64	1 . 2	zy-0.24	144	5
zx15-80	54	1 . 6	zy-0.32	225	5
zx15-110	46	2 . 1	zy-0.42	255	5
zx15-75	39	3 . 0	zy-0.60	192	5
zx15-105	33	4 . 2	zy-0.84	78	5
zx15-140	29	5 . 6	zy-1.12	50	5
zx15-200	24	8 . 0	zy-1.6	45	5
zx15-280	20	11 . 0	zy-2.2	90	5

结构特征

zx15型系列电阻器采用铁铬铝合金电阻材料，它是一种高电阻电热合金，具有工作温度高，使用寿命长，比电阻大，表面负荷高，电阻温度系数小，比重小等一系列优点。采用铁铬铝合金带材绕制成电阻元件装配zx15型系列电阻器，以代替zx1型系列电阻器。

外形及安装尺寸zx15(zx10)型户内电阻器外形及安装尺寸zx15(zx10)型户外电阻器外形及安装尺寸

本产品的加工定制是是，品牌是长征电阻器，型号是ZX15，种类是电阻器，性能是通用，材料是合成，制作工艺是合成式，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是现货