

# 盘式连续干燥机、干燥设备、粉体干燥机 喷雾干燥机 干燥机

产品名称	盘式连续干燥机、干燥设备、粉体干燥机 喷雾干燥机 干燥机
公司名称	常州市尔邦干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尔泰 型号:1200/4
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 常州市武进区郑陆镇三河口
联系电话	86-051988673878 13901506827

## 产品详情

干燥系列 >> plg盘  
式连续干燥机

概述 盘式连续干燥机是一种高效的传导型连续干燥设备。其独特的结构和工作原理决定了它具有热效率高、能耗低、占地面积小、配置简单、操作控制方便、操作环境好等特点，广泛适用于化工、医药、农药、食品、饲料、农副产品加工等行业的干燥作业。在各行业使用实践中深受好评。现在生产制造常压、密闭、真空三大类型，1200、1500、220

0、3000四种规格，a（碳钢）、b（接触物料部分均为不锈钢）、c（在b的基础上，增加蒸汽管路、主轴及支架为不锈钢，筒体和顶盖内衬不锈钢）三种材质，干燥面积4~180m<sup>2</sup>，现已形成系列产品，并能提供与之相配套的各种辅助设备，可满足用户对各种物料进行干燥的需要。

特点（一）控容易、适用性强通过调整料层厚度、主轴转速、耙臂数量、耙叶形式和尺寸可使干燥过程达到最佳。每层干燥盘皆可单独通入热介质或冷介质，对物料进行加热或冷却，物料温度控制准确、容易。物料的停留时间可以精确调整。物料流向单一，无返混现象，干燥均匀、质量稳定、不需要再混合。

（二）操作简单、容易干燥器的开车、停车操作非常简单。停止进料后，耙叶能很快地排空干燥器内的物料。通过特殊的大规格检视门的视镜，可以对设备内进行很他细的清洗和观察。

（三）能耗低料层很薄，主轴转速低，物料传送系统需要的功率小，电耗少。以传导热进行干燥，热效率高，能量消耗低。

（四）操作环境好，可回收溶剂，粉尘排放符合要求常压型：由于设备内气流速度低，而且设备温度分布上高下低，粉尘

很难浮到设备顶部，所以顶部排湿口排出的尾气中几乎不含有粉尘。密闭型：配备溶剂回收装置，可方便地回收载湿气体中的有机溶剂。溶剂回收装置简单，回收率高，对于易燃、易爆、有毒和易氧化的物料，可用氮气作为载温气进行闭路循环，使之安全操作。特别适用于易燃、易爆、有毒物料的干燥。真空型：在真空状态下操作的盘式干燥机，特别适用于热敏性物料的干燥。（五）安装方便、占地面积小干燥机整体出厂，整体运输，只需吊装就位，安装定位非常容易。由于干燥盘层式布置、立式安装，使干燥面积很大，而占地面积很小。

技术数据

规格	外径 mm	高度 mm	干燥面积 m <sup>2</sup>	功率 kw	规格	外径 mm	高度 mm	干燥面积 m <sup>2</sup>	功率 kw
1200/4	1850	2608	3.3	1.1	2200/18	2900	5782	55.4	5.5
1200/6		3028	4.9		2200/20		6202	61.6	
1200/8		3448	6.6	1.5	2200/22		6622	67.7	7.5
1200/10		3868	8.2		2200/24		7042	73.9	
1200/12		4288	9.9		2200/26		7462	80.0	
1500/5	2100	3022	8.0	2.2	3000/8	3800	4050	48	11
1500/8		3442	10.7		3000/10		4650	60	
1500/10		3862	13.4		3000/12		5250	72	
1500/12		4282	16.1	3.0	3000/14		5850	84	

1500/14		4702	18.8		3000/16	645	96	
1500/16		5122	21.5		3000/18	705	108	13
2200/6	2900	3262	18.5	3.0	3000/20	765	120	
2200/8		3682	24.6		3000/22	825	132	
2200/10		4102	30.8		3000/24	885	144	
2200/12		4522	36.9	4.0	3000/26	945	156	15
2200/14		4942	43.1		3000/28	1005	168	
2200/16		5362	49.3	5.5	3000/30	1065	180	

常州市尔邦干燥设备有限公司是国内生产制粒、干燥设备的专业性企业，位于经济高速发展的江南水乡——常州，地处沪宁线中段，交通、通讯极为发达。公司多年以来，一直致力于干燥设备的设计、制造与服务。尤其在流态化干燥、粉体工程方面具有超凡的实力，并不断以环保、节能、以人为本的新理念，采用全新的技术研发和制造设备。现已拥有八大类、一百多个品种的制粒、干燥设备。产品广泛应用于全国各地的制药、化工、食品、轻工等行业，并远销澳大利亚,在国内用户中拥有良好的声誉。“尔邦公司”恪守诚信为本、客户至上的经营宗旨，以质量求生存、以信誉求发展，使公司在激烈的市场竞争中稳步发展、蒸蒸日上。用真诚与诚信，走一条适合自身的发展道路。本公司愿与各界朋友真诚合作共创辉煌！

常州市尔邦干燥设备有限公司 公司多年以来，一直致力于干燥设备的设计、制造与服务。尤其在流态化干燥、粉体工程方面具有超凡的实力，并不断以环保、节能、以人为本的新理念，采用全新的技术研发和制造设备。现已拥有八大类、一百多个品种的制粒、干燥设备。

地 址：江苏省常州市郑陆镇焦溪

销售热线：0519-88673878

传真：0519-88673898

手机：13901506827

网 址：www.czebgz.cn

邮

件：574413263@qq.com eb@ebdry.com

本产品的加工定制是是，品牌是尔泰，型号是1200/4，操作方式是连续式，适用物料是颗粒状，应用领域是化工、食品、颗粒、，传热面积是3.3（m<sup>2</sup>），转速是0-15（r/min），功率是1.1（kw）