

# 抗氧剂专用盘式连续干燥机

产品名称	抗氧剂专用盘式连续干燥机
公司名称	常州市力度干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力度 型号:PLG
公司地址	天宁区郑陆镇省岸村朱家桥67号
联系电话	0519-81183690 13813689060

## 产品详情

### 一、工程概述：

抗氧剂是一类化学物质，当其在聚合物体系中仅少量存在时，就可延缓或抑制聚合物氧化过程的进行，从而阻止聚合物的老化并延长其使用寿命，又被称为“防老剂”。二、设备性能特点：

(一)调控容易、适用性强 通过调整料层厚度、主轴转速、耙臂数量、耙叶型式和尺寸使干燥过程达到最佳。 每层干燥盘皆可单独通过入热介质或冷介质、对物料进行加热或冷却，物料温度控制准确、容易。 物料的停留时间可以精确调整。 物料的流向单一、无返混现象，干燥均匀、质量稳定、不需要再混合。(二)操作简便、容易 干燥器的开车、停车操作非常简单。 停止进料后，传送物料垢耙叶能很快地排空干燥器内的物料。 通过特殊的大检视门的视镜，可以对设备内进行很仔细的清洗和观察。(三)能耗低 料层很薄，主轴转速低，物料传送系统需要的功率小，电耗少。 以传导热进行干燥，热效率高，能量消耗低。(四)操作环境好，可回收溶剂，粉尘排放符合要求 常压型：由于设备内气流速度低，而且设备内湿度分布上高下低，粉尘很难浮到设备顶部，所以顶部排湿口排出的尾气中几乎不含有粉尘。 密闭型：配备溶剂回收装置，可方便地回收载湿气体中的有机溶剂。溶剂回收装置简单，回收率高，对于易燃、易爆、有毒和易氧化的物料，可用氮气作为载湿气体进行闭路循环，使之安全操作。特别适用于易燃、易爆、有毒物料的干燥。 真空型：在真空状态下操作的盘式干燥器，特别适用于热敏性物料的干燥。(五)安装方便、占地面积小 干燥器整体出厂，整体运输，只需吊装就位，安装定位非常容易。 由于干燥盘层式布置、立式安装，既使干燥面积很大，占地面积也很小。

适应物料干燥 热解 燃烧 冷却 反应 升华 有机化工产品 无机化工产品 医药、食品 饲料、肥料

规格	外径mm	高度mm	干燥面积m <sup>2</sup>	功率 kw
1200/4	1850	2718	3.3	1
1200/6		3138	4.9	
1200/8		3558	6.6	1.5
1200/10		3978	8.2	
1200/12		4398	9.9	2.2

1500/6	2100	3022	8.0	3.0
1500/8		3442	10.7	
1500/10		3862	13.4	
1500/12		4282	16.1	
1500/14		4702	18.8	
1500/16		5122	21.5	
2200/6	2900	3319	18.5	4.0
2200/8		3739	24.6	
2200/10		4159	30.8	
2200/12		4579	36.9	
2200/14		4999	43.1	5.5
2200/16		5419	19.3	7.5
2200/18		5839	55.4	
2200/20		6259	61.6	
2200/22		6679	67.7	11
2200/24		7099	73.9	
2200/26		7519	80.0	

规格	外径mm	高度mm	干燥面积m2	功率 kw	
2500/6	3150	3319	26.3	4	
2500/8		3739	35		
2500/10		4159	43.8	5.5	
2500/12		4579	52.5		
2500/14		4999	61.3	7.5	
2500/16		5419	70		
2500/18		5839	78.8	11	
2500/20		6259	87.5		
2500/22		6679	96.3		
2500/24		7099	105	13	
2500/26		7519	113.8		
3000/8		3800	4050	48	11
3000/10			4650	60	
3000/12			5250	72	
3000/14	5850		84		
3000/16	6450		96		
3000/18	7050		108	13	
3000/20	7650		120		

3000/22		8250	132	
3000/24		8850	144	
3000/26		9450	156	15
3000/28		10050	168	

本产品的加工定制是是，品牌是力度，型号是PLG，操作方式是连续式，适用物料是多种可用