

PLG系列盘式连续干燥机

产品名称	PLG系列盘式连续干燥机
公司名称	江阴市名正机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:名正机械 型号:1200/8
公司地址	江阴市镇澄路1388号
联系电话	13601521160

产品详情

plg系列盘式连续干燥机

plg series continual plate drier

◎ 干燥、热解、燃烧、冷却、反应、升华

有机化工产品

无机化工产品

医药、食品

饲料、肥料

◎ drying, heat decomposition, combustion, cooling, reaction, and
sublimation

organic chemicals

mineral chemicals

pharmaceutical and foodstuff

feed and fertilizer

■ 概述 descriptions

电话:0510-86692330 传真:0510-86625745 <http://www.jymzjx.com> e-mail:mz@jymzjx.com

名正机械

www.jymzjx.com

◎ easy control, wide application

◎ easy and simple operation

◎ low energy consumption

◎ good operation environment, solvent can be recovered and powder discharge

meet the requirements of exhaust.

◎ easy installation and small occupying area.

通过调整料层厚度、主轴转速、耙臂数量、耙叶型式和尺寸可使干燥过程达到最佳。

每层干燥盘皆可单独通入热介质或冷介质,对物料进行加热或冷却,物料温度控制准确、容易。

物料的停留时间可以精确调整。

物料流向单一,无返混现象,干燥均匀、质量稳定、不需再混合。

干燥器的开车、停车操作非常简单。

停止进料后,传送物料后耙叶能很快地排空干燥器内的物料。

通过特殊的大规格检视门的视镜,可以对设备内进行很仔细的清洗和观察。

料层很薄,主轴转速低,物料传送系统需要的功率小,电耗少。

以传导热进行干燥,热效率高,能量消耗低。

常压型:由于设备内气流速度低,而且设备内湿度分布上高下低,粉尘很难浮到设备顶部,所以顶部排湿口排出的尾气中几乎不含有粉尘。

密闭型:配溶剂回收装置,可方便地回收载湿气体中的有机溶剂。溶剂

回收装置简单，回收率高，对于易燃、易爆、有毒和易氧化的物料，可用氮气作为载湿气体进行闭路循环，使之安全操作。特别适用于易燃、易爆、有毒物料的干燥。

真空型：在真空状态下操作的盘式干燥器，特别适用于热敏性物料的干燥。

干燥器整体出厂，整体运输，只需吊装就位，安装定位非常容易。

由于干燥盘层式布置、立式安装，即使干燥面积很大,占地面积也很小。

本产品的加工定制是是，品牌是名正机械，型号是1200/8，操作方式是连续式，适用物料是多种可用，应用领域是化工，制药，食品，传热面积是6.6（m²），转速是0-8（r/min），功率是1.1（kw），外形尺寸是1300*1300*2800（m），重量是1500（kg），规格是3.3-180