

## 圆盘干燥 1200/8 连续式

产品名称	圆盘干燥 1200/8 连续式
公司名称	常州市范军干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:1200/8 操作方式:连续式
公司地址	武进区横山桥镇新安村
联系电话	88737518 13961250450

## 产品详情

盘式连续干燥机特点:一、调控容易、适用性强·通过调整料层厚度、主轴转速、耙臂数量、耙叶形式和尺寸可使干燥过程达到最佳。·每层干燥盘皆可单独通入热介质或冷介质,对物料进行加热或冷却,物料温度控制准确、容易。·物料的停留时间可以精确调整。·物料流向单一,无返混现象,干燥均匀、质量稳定、不需再混合。二、操作简单、容易·干燥器的开车、停车操作非常简单。·停止进料后,耙叶能很快地排空干燥器内的物料。·通过特殊的大规格检视门的视镜,可以对设备内进行很仔细的清洗和观察。三、能耗低·料层很薄,主轴转速低,物料传送系统需要的功率小,电耗少。·以传导热进行干燥,热效率高,能量消耗低。四、操作环境好,可回收溶剂,粉尘排放符合要求·常压型:由于设备内气流速度低,而且设备内湿度分布上高下低,粉尘很难浮到设备顶部,所以顶部排湿口排出的尾气中几乎不含有粉尘。·密闭型:配备溶剂回收装置,可方便地回收载湿气体中的有机溶剂。溶剂回收装置简单,回收率高,对于易燃、易爆、有毒和易氧化的物料,可用氮气作为载湿气体进行闭路循环,使之安全操作。特别适用于易燃、易爆、有毒物料的干燥。

真空型:在真空状态下操作的盘式干燥机,特别适用于热敏性物料的干燥。五、安装方便、占地面积小·范军干燥机整体出厂,整体运输,只需吊装就位,安装定位非常容易。大型现场制作。·由于干燥盘层式布置、立式安装,使干燥面积很大,而占地面积很小plg盘式连续干燥机技术参数:

规格	外径mm	高度mm	干燥面积 m2	功率kw	规格	外径mm	高度mm	干燥面积 m2	功率kw
1200/4	1850	2608	3.3	1.1	2200/18	2900	5782	55.4	5.5
1200/6		3028	4.9		2200/20		6202	61.6	
1200/8		3448	6.6	1.5	2200/22		6622	67.7	7.5
1200/10		3868	8.2		2200/24		7042	73.9	
1200/12		4288	9.9		2200/26		7462	80.0	
1500/6	2100	3022	8.0	2.2	3000/8	3800	4050	48	11
1500/8		3442	10.7		3000/10		4650	60	
1500/10		3862	13.4		3000/12		5250	72	
1500/12		4282	16.1	3.0	3000/14		5850	84	

1500/14		4702	18.8		3000/16	6450	96	
1500/16		5122	21.5		3000/18	7050	108	13
2200/6	2900	3262	18.5	3.0	3000/20	7650	120	13
2200/8		3682	24.6		3000/22	8250	132	
2200/10		4102	30.8		3000/24	8850	144	
2200/12		4522	36.9		3000/26	9450	156	
				4.0				15

本产品的品牌是范军天瑞，型号是1200/8，操作方式是连续式，适用物料是多种可用，应用领域是多行业，传热面积是6.6 (m<sup>2</sup>)，功率是1.5 (kw)，产品单价是98000.00