

## 复合型塑胶跑道 湖南 塑胶篮球场施工绿色环保颜色多样可选

产品名称	复合型塑胶跑道 湖南 塑胶篮球场施工绿色环保颜色多样可选
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

### 产品详情

复合型塑胶跑道 湖南 塑胶篮球场施工绿色环保颜色多样可选四划：用硬质的物品对硅PU球场样板的表面上划线，看样板的损伤程度，可以很好的了解硅PU样板的耐磨程度。另外，还可以接受大量的紫外线的照射而不出现问题，塑胶(相关联事物:塑料)场地所以完全从室外的塑胶球场来说，硅PU材料无疑是球场面层材料。承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 硅PU球场材料一般的储藏温度为5~35度，在存储的时候其温度就能达到35度，当用硅PU球场材料建成的塑胶(相关联事物:塑料)场地之后，其承受温度的能力将会大幅度的提升。在夏天室外的温度将达到40度，从这方面可以看出硅PU球场材料完全可以作为一个室外塑胶球场的塑胶材料。四划：用硬质的物品对硅PU球场样板的表面上划线，看样板的损伤程度，可以很好的了解硅PU样板的耐磨程度。EPDM该材料是无毒、无味的环保产品，有多种颜色要，可以搭配出各种图案。因其是透气型面层系统，故可直接铺装在混泥土地基上，不需要做防水，地基要求平整即可。常用于球类场地、游乐场及跑道。与传统的PU面层相比可大量节省地基成本，不易燃、维护简单。表面的EPDM彩色橡胶颗粒与胶水混合制成，厚度由运动项目要求决定，铺装层厚度约6-8mm弹性好，缓冲性能好减少运动损伤。施工方法根据场地条件分为机械摊铺和人工摊铺，硅PU球场材料越来越占球场市场的主要部份，以它优越的弹性、鲜艳的色泽、适中的价格、稳定(解释:稳固；没有变动)的特质，吸引着人家对它的关注，球场材料更多人的选择首先硅PU！据研究表明，硅PU球场材料产物的颗粒比较大，温度比较低的时候随着反应温度的上升，产物粒径就减小，当反应温度达到80 时，形成的产物粒径。这是因为温度低，晶核形成慢且数目少，形成的晶体粒径大；温度高时，晶核形成快数目多，使得晶核不能即使长大，形成的晶体粒径较小，而且反应温度严重的影响到产物的颜色，这是因为

优点：地面缓冲好，对脚踝有保护作用。

缺点：长期使用表面颗粒层有少许脱落现象。在硅PU球场施工过程中我们需要注意的是以下三点：硅PU球场涂料要配多大比例的石英砂(性质:硅酸盐矿物)和清水，特别是石英砂的目数一定要控好，千万不

要跨度(释义:泛指距离)太大，如从70~140目石英砂，石英砂含量过大且目数跨度过大会造成必须加更多水才能具有好的流平性，但是如果搅拌不均匀，便会出现刮痕和视觉色差。尤其在高温天气施工时，更容易出现这类问题。

EPDM塑胶球场特点：EPDM球场由高强度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成。具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设。是PU球场的替代产品，具有施工方便，对基础适应能力强，不容易起皮、起泡等优点。复合型塑胶跑道 湖南 塑胶篮球场施工绿色环保颜色多样可选5、胶乳涂布后两天，经检测达到要求后，即开始铺胶工作。层为混合型聚甲酸酯，按国家标准(批准发布:国家标准化主管机构) 30%再生胶糠，胶糠为18#22#，厚度为9mm。混合型聚甲酸酯铺设完毕，经检测无起鼓、离层及疏松等现象后，再涂布一层su102胶做面层处理，它具有结合作用，能使铺设胶面产生微细孔隙，能使之与下一层的铺设结合得更加牢固。Su102胶表面处理后，即刻摊铺一层2.52.8mm全塑型聚氨酯胶浆。在胶浆固化到拉丝状时，即撒胶粒，完成该道工序后即用扫粒机清扫表面悬浮的多余胶粒。2、基础未清洁干净

[200米塑胶跑道 岳阳 篮球场施工1小时出方案报价](#)