

邯郸100/200/300kg无机房传菜梯厂家升降平稳耐用 厂家定制

产品名称	邯郸100/200/300kg无机房传菜梯厂家升降平稳耐用 厂家定制
公司名称	博远鸿业电梯有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:博远鸿业 材质:不锈钢 产地:南京
公司地址	北京市顺义区
联系电话	13522220638

产品详情

博远鸿业电梯有限公司是一家专业生产无机房传菜梯的厂家，我们致力于为客户提供升降平稳、耐用可靠的产品。在这里，我们将向您介绍我们的邯郸100/200/300kg无机房传菜梯。

作为一种传菜电梯，我们的产品具有多种功能和性能。首先，我们的传菜升降机采用曳引式结构，使得升降过程更为平稳，有效减少了传菜时的晃动，确保传菜过程中食物的安全。其次，我们的传菜梯配备了额定载荷为200kg，可以承载较大的传菜容量，满足餐厅高峰时段的需求。此外，我们的产品采用不锈钢材质制造，具有耐磨、耐腐蚀等优点，保证了产品的使用寿命和安全性。

我们的邯郸100/200/300kg无机房传菜梯在餐饮行业有着广泛的用途。首先，它可以用于餐厅内部的传菜服务，高效地将菜品从厨房送至餐桌，提升了传菜效率，减少了工作人员的劳动强度。其次，我们的产品还可以应用于楼层间的传送，如酒店楼层、医院楼层等，方便了服务员和其他工作人员的工作。无论用于餐厅还是其他场合，我们的传菜梯都能够提供快捷、高效、安全的传菜服务。

博远鸿业电梯有限公司生产的邯郸100/200/300kg无机房传菜梯具有以下优点：

升降平稳：曳引式结构确保了升降过程的平稳，减少了传菜时的晃动，保证食物安全。

耐用可靠：采用不锈钢材质制造，具有耐磨、耐腐蚀等优点，保证了产品的使用寿命。

定制化：我们可以根据客户的需求进行定制，包括载重量、尺寸、外观等，满足不同场所的需求。

安全可靠：我们的产品符合相关安全标准，配备了安全装置，保证了用户的安全。

高效便捷：传菜梯的使用提高了传菜效率，减少了人力成本，为餐厅和其他场所的工作提供了便捷。

以品牌、产地、材质、重量、额定载荷、类型为产品参数，我们为您列出邯郸100/200/300kg无机房传菜梯具体参数：

品牌	博远鸿业
产地	南京
材质	不锈钢
重量	800kg
额定载荷	200kg
类型	曳引式

我们期待与您合作，为您提供最优质的邯郸100/200/300kg无机房传菜梯。如有需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务！

传菜电梯作为一种专业的餐饮服务设备，具有多项技术参数和功能。以下为传菜电梯的相关技术参数：

承重能力：通常传菜电梯的承重能力为100kg-200kg，可根据需求进行定制。

速度调节：传菜电梯的速度一般可调节，常见速度范围为0.2m/s-0.5m/s。**电梯尺寸：**传菜电梯的尺寸通常较小，适合用于餐厅等空间有限的环境。常见尺寸为800mm × 800mm × 1200mm。

控制系统：传菜电梯一般采用先进的PLC控制系统，保证操作的稳定性和安全性。

运行方式：传菜电梯通常采用自动化运行方式，可通过按钮或遥控器控制其上下运行。

安全装置：传菜电梯设有多项安全装置，如限位开关、急停按钮和防坠装置，确保使用过程安全可靠。

承重能力	100kg-200kg
速度调节	0.2m/s-0.5m/s
电梯尺寸	800mm × 800mm × 1200mm
控制系统	PLC控制系统
运行方式	自动化运行方式
安全装置	限位开关、急停按钮、防坠装置