

WDZ-HYA53 30*2*0.5铠装阻燃电缆

产品名称	WDZ-HYA53 30*2*0.5铠装阻燃电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:WDZ-HYA53 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

低烟无卤阻燃通信电缆：

WDZ-

HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53（消防电话线）

全塑市内通信电缆：

通信电缆|通讯电缆|电话电缆|音频电缆|市话电缆

对数 5对 10对 20对 30对 50对 100对 200对 300对 400对 500对600对 800对 1000对

导线直径为 0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。

通信电缆型号：HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA；

充油通信电缆：HYAT;HYAT23;HYAT53;HYAT22;HYAT;ZRC-HYAT;WDZ-HYAT;ZR-HYAT53;

自承式通信电缆-索道通信电缆型号：HYAC，HYAC

铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23

室内通信电缆-配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22

市内通信电缆执行标准：YD/T322-1996

HYA市内通信电缆(广泛使用于城域网通信网络建设中，以架空和管道安装为主，主要传输音频信号) HYAT填充式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，以管道安装为主，有阻水效果，无须充气保护，主

要传输音频信号)

HYAC自承式通信电缆(使用于城域网通信网络建设中,架空安装,施工方便,主要传输音频信号) HYAT53填充式铠装电缆(使用于城域网通信网络建设的复杂环境中,直埋于地下,有阻水、防鼠咬效果,无须充气保护,主要传输音频信号)

RS485通信电缆|RS-485通信电缆 标准的2线对RS-485通讯电缆。产品规格:特性阻抗120欧姆,导体为2线对4芯(2x2x24AWG)多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘护套;为适用于复杂的工业噪声环境,特采用铝箔/聚酯复合带100%屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽,并附有独立TC接地导体,工业灰色PVC外护套,符合UL AWM 2919文件规范。9842型通讯电缆,是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品,不仅是罗克韦尔(AB)自动化DH-485控制网络指定型号,亦是标准的2线对CAN总线电缆。