

PC韩国LG1261-03 注塑级高抗冲 家电部件 健身器材 汽车应用

产品名称	PC韩国LG1261-03 注塑级高抗冲 家电部件 健身器材 汽车应用
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG代理商 型号:1261-03 产地:韩国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

可售卖地

全国

牌号

1261-03

颜色

本色

特性

高抗冲;耐热

经销商

博琪塑胶

用途

家电部件 健身器材 汽车应用 电器用具

产地

韩国

加工方式

注塑级 热融级

是否进口

是

材质

PC

产品规格

25kg

销售方式

品牌经销

类型

标准料

品牌

LG

Lupoy 1261-03

Polycarbonate

LG Chem Ltd.

产品说明：

LUPOY PC 1261-03 resin is designed for extrusion blow molding(EBM) and injection stretch blow molding(ISBM) products. It exhibits an excellent physical property balance of heat resistance, transparency and impact strength. Two base colors available: Ultra blue B0786T & Ice blue W0992T

物性信息：

基本信息

抗撞击性，良好

	耐热性, 高	
	清晰度, 高	
用途	食品接触的合规性 包装	
	吹塑成型应用	
	瓶子	
机构评级	硬包装 FDA 21 CFR 177.1580	
	欧洲 食品接触, 未评级	
RoHS 合规性	中国国标 GB13116-94	
外观	RoHS 合规	
加工方法	蓝色 Injection Stretch Blow Molding	
物理性能额定值单位制测试方法	挤出吹塑成型	1.20
熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)		2.5
收缩率 - 流动		0.50 到 0.70
吸水率		
23 ° C, 24 hr		0.15
平衡, 23 ° C, 50% RH		0.32
硬度额定值单位制测试方法		
M 级		74

R 级	118
机械性能额定值单位制测试方法	2410
抗张强度	
屈服	60.0
断裂	72.0
伸长率	
屈服	6.0
断裂	150
弯曲模量	2410
弯曲强度	96.0
耐磨耗性 - Change in Haze 1	45
可燃性额定值单位制测试方法	3

