

华为通信电源TP48180B-N06B1壁挂式

产品名称	华为通信电源TP48180B-N06B1壁挂式
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:华为 输入:220v-240v 规格:48v200A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

华为通信电源TP48180B-N06B1壁挂式高频开关电源壁挂机柜，华为开关电源综合柜，TP4830H-30A-40Ah是华为公司研发的一款壁挂式通信电源，可实现将220V交流输入电压转换成稳定的-48V直流电压，并提供监控、备电功能系统配置48V15A整流模块，额定输出电流30A，具有设计小巧、智能监控、备电灵活、平滑扩容等特点。

[高频开关电源壁挂机柜](#)，[华为开关电源综合柜](#)系统指标:

尺寸580mm () × 500mm (W) × 320mm (D)

重量 28Kg (不带电池及逆变器)

安装模式壁挂

出线方式机柜底部出线或两侧出线

维护模式前维护，支持模块级更换

防护水平IP31

噪音指标 < 55dB

散热方式自然散热

运行环境温度

-5 ~ + 50 (不带电池)

5 ~ +35 (带电池)

运行环境湿度5% ~ 95% (无凝露)

海拔10m ~ 3000m (不带逆变器)

高安规设计:电源系统满足CE、TLC、YD/T731-2008和YD/T1058-2007标准。电源配电满足CE标准,整流模块满足UL、CE和TUV标准

高转换效率: > 90%

完善的电池管理功能:延长电池使用寿命平滑扩容能力:TP4830H可通过更换模块化的电源组件,增插PSU,可方便增加电源系统的输出功率

后备时间灵活:电池拆装方便,可方便灵活对电池进行扩容与更换

安装维护快捷:机柜采用小型化设计,带板运输,挂墙安装,同时电源内部采用模块化设计,支持热插拔,可快速安装与维护.

室内覆盖典型应用场景

电气指标

输入电压90VAC ~ 290VAC,单相输入(L-N)输入频率45Hz ~ 66Hz,默认50Hz

输出电压默认:53.5VDC

交流输入防雷

C级防雷

标准雷击泄放电流:20kA, 8/20s

雷击泄放电流:40kA, 8/20 μ s

直流输出防雷(选配)

差模防护:10kA, 8/20s

共模防护:20kA, 8/20

系统典型配置

额定输出直流电流30A

交流输入

单相, 1 \times 16A/2P (微型熔断器)

C级防雷

直流输出 (BLVD)

110A, 120A/2P (支持2路负载)

直流防雷 (选配) :10KA/20KA

交流输出 $3 \times 6A$

内置电池 (选配) 20Ah或40Ah免维护铅酸蓄电池一组

逆变器 (选配) 500VA, 1000VA