

华为嵌入式电源ETP48200-A6A7 华为通信电源48v200A 全新原包

产品名称	华为嵌入式电源ETP48200-A6A7 华为通信电源48v200A 全新原包
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48200-A6A7 规格:48v200A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

华为嵌入式电源ETP48200-A6A7 华为通信电源48v200A 全新原包
华为嵌入式电源ETP48200-A6A7 华为通信电源48v200A 全新原包
华为嵌入式电源ETP48200-A6A7 华为通信电源48v200A 全新原包
华为嵌入式电源ETP48200-A6A7 华为通信电源48v200A 全新原包
华为嵌入式电源ETP48200-A6A7 华为通信电源48v200A 全新原包
华为嵌入式电源ETP48200-A6A7 华为通信电源48v200A 全新原包
华为嵌入式电源ETP48200-A6A7 华为通信电源48v200A 全新原包

13U 直流配电空间| 1U 监控单元| 1U 整流模块安装空间| 6U 交流配电空间 配电单元|
交流配电：交流输入空开，交流输出空开| 直流配电：重要负载支路（BLVD），次要负载支路（LLVD），电池支路 监控单元 SMU06C1 整流模块 大可配置 4 个 R4850N6 或 R4850G6 整流模块
交流防雷器| B 级防雷，标称雷击放电电流 40kA，大雷击放电电流 100kA，8/20 μs| C 级防雷，标称雷击放电电流 20kA，大雷击放电电流 40kA，8/20 μs 直流防雷板 差模 10kA，共模 20kA，8/20 μs。

插框：整体5U,1U 整流模块安装空间,4U 配电空间

监控单元：SMU06C1

输入制式：220/380VAC三相四线兼容220VAC单相

交流输入范围：85-300V,45-66HZ；

交流配电：1路63A/3P空开

直流配电：LLVD：1路80A/1P，6路32A/1P；BLVD：1路80A/1P，2路32A/1P,1

路10A电池支路：2路125A/1P空开

大可配置4个R4850N6整流模块

交流防雷：标称雷击放电电流20kA，大雷击放电电流40kA，8/20 μ s

直流防雷：差模10kA，共模20kA，8/20 μ s

华为ETP48200特点

1U整流模块：高密度（42.7W/incspan）、高效率（>96%），高温下可靠输出（55℃以下输出不降额）

电源宽工作温度范围：-40 ~ +65

电源模块支持热插拔，安装维护便利

标准安装结构设计，通用性强

电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理