

再生胶动态脱硫罐 再生胶脱硫罐

产品名称	再生胶动态脱硫罐 再生胶脱硫罐
公司名称	河北金梆子锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金梆子 型号:ZT—8R
公司地址	中国 河北 石家庄市 河北省石家庄市石清公路66号
联系电话	86 311 82296564 13931885746

产品详情

用途 (use)

该产品用于将粉末状硫化胶与软化剂、活化剂及水等置于罐内，在连续搅拌下密闭加热，以使胶粉达到均匀有效胶硫目地，是采用高温动态脱硫新工艺的关键设备。

特点(characteristics):

该产品为卧式ii类压力容器，用导热油加热。罐口开关门有全自动和手动二种形式供用户选择。罐体上部为加料口、下部为出料口。全自动动态罐开关门由液压控制。手动动态罐开关门采用人工机械错口手动开关门，以上两种动态罐均与零压开关连锁，确保安全。搅拌器由jzq系列减速器通过双排链轮传动或直给式转动，正反转可自动控制。搅拌浆形式为带状与附壁组合式。压力容器部件按gb150-98《钢制压力容器》标准设计、制造。由河北省锅炉压力容器监督检测所监检验收。

动态脱硫罐性能参数：

参数parameter内容content	型号model			
	zt 3.3r	zt 4.5r	zt—6r	zt—8r
设计压力design pressure	2.1mpa	2.1mpa	2.1mpa	2.1mpa
工作压力working pressure	1.8mpa	1.8mpa	1.8mpa	1.8mpa
设计温度design temperature	3000c	3000c	3000c	3000c
工作温度working temperature	2090c	2090c	2090c	2090c
有效容积active volume	3.0m3	4.5m3	6m3	8m3
搅拌器转速rotate speed of blender	16r/min	16r/min	15r/min	15r/min
夹套容积jacket volume	0.72m3	1.04m3	1.6m3	2.1m3
夹套设计压力design pressuer of jacket	0.5mpa	0.5mpa	0.5mpa	0.5mpa
夹套工作压力working pressure of jacket	0.3mpa	0.3mpa	0.4mpa	0.4mpa
加热方式heating method	导热油heat conduction oil			

换热面积hear exchange area	8.18m ²	12.55m ²	15m ²	17m ²
电机功率motor power	15kw	18.5kw	18.5kw	18.5kw

本产品的加工定制是是，品牌是金梆子，型号是ZT—8R，电动机功率是18.5kw（KW），外形尺寸是1.6*6.7（m），重量是8300（kg）