

导热油加热橡胶工业生产用再生胶脱硫罐

产品名称	导热油加热橡胶工业生产用再生胶脱硫罐
公司名称	河北金梆子锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金梆子 型号:ZT-6R
公司地址	中国 河北 石家庄市 河北省石家庄市石清公路66号
联系电话	86 311 82296564 13931885746

产品详情

动态脱硫罐性能参数(3.0mpa) :

参数 parameter 内容content	型号 model			
	zt 3.3r	zt 4.5r	zt—6r	zt—
设计压力design pressure	3.0mpa	3.0mpa	3.0mpa	3.0
工作压力working pressure	2.85mpa	2.85mpa	2.85mpa	2.85
设计温度design temperature	2350c	2350c	2350c	23
工作温度working temperature	2300c	2300c	2300c	23
有效容积active volume	3.0m3	4.5m3	6m3	8
搅拌器转速rotate speed of blender	16r/min	16r/min	15r/min	15r
夹套容积jacket volume	0.72m3	1.04m3	1.6m3	1.8
夹套设计压力design pressuer of jacket	0.1mpa	0.1mpa	0.1mpa	0.1
夹套工作压力working pressure of jacket	常压	常压	常压	常
加热方式heating method	导热油 heat conduction oil			
换热面积hear exchange area	8.18m ²	12.55m ²	15m ²	17
电机功率motor power	15kw	18.5kw	18.5kw	30k

动态脱硫罐性能参数 (4.0mpa) :

参 数 parameter 内容content	型号 model			
	zt 3.3r	zt 4.5r	zt—6r	zt—
设计压力design pressure	4.0mpa	4.0mpa	4.0mpa	4.0
工作压力working pressure	3.65mpa	3.65mpa	3.65mpa	3.65
设计温度design temperature	252 ° c	252 ° c	252 ° c	252
工作温度working temperature	246 ° c	246 ° c	246 ° c	246
有效容积active volume	3.0m3	4.5m3	6m3	8
搅拌器转速rotate speed of blender	16r/min	16r/min	15r/min	15r

夹套容积jacket volume	0.72m ³	1.04m ³	1.6m ³	1.8
夹套设计压力design pressuer of jacket	0.1mpa	0.1mpa	0.1mpa	0.1
夹套工作压力working pressure of jacket	常压	常压	常压	常
加热方式heating method	导热油 heat conduction oil			
换热面积hear exchange area	8.18m ²	12.55m ²	15m ²	17
电机功率motor power	15kw	18.5kw	18.5kw	30

本产品的加工定制是是，品牌是金梆子，型号是ZT-6R，电动机功率是18.5（KW），外形尺寸是1*2（m），重量是6500（kg）