

水电站门机聚氨酯深水抓梁电缆

产品名称	水电站门机聚氨酯深水抓梁电缆
公司名称	艾普达电缆（上海）有限公司
价格	50.00/米
规格参数	艾普达电缆:卷筒电缆 PUR护套:耐磨高抗拉 上海:防水耐酸碱
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	13611814008

产品详情

聚氨酯深水抓梁电缆

水电站机组检修或防汛时，经常需要用到门机来提落闸门。抓梁在水下10多米至100多米的的环境下工作，工况复杂，各种不确定因素让水下启闭闸门处于一种不能完全受控的状态，让广大的水电人头疼至今；为了解决吊装工作闸门稳定及正常的连接与脱开，艾普达电缆研发一款聚氨酯海洋柔性深水电缆-防水抓梁电缆。

门机抓梁电缆采用进口聚氨酯（聚醚）防海水材质，聚氨酯海洋柔性深水电缆，抗拉力不小于3000N,工作环境温度-30 ~+80 ,耐电压不小于2000V,绝缘电阻不小于550M ,抓梁电缆重量不大于850kg/km,可在水下200m长期工作。抓梁电缆均为23芯（380VAC电机线3根，24VDC电源线2根，带抓梁检测信号线1根，进水检测信号线1根，视频信号线2根，电磁阀信号线2根，抓梁穿销模拟量信号线2根，抓梁就位及穿退销到位信号线3-6根，接地线1根，其余为备用线），其中电机线为2.5平方毫米，其余为1.5平方毫米，每根线芯均带单独双绞屏蔽，所有芯都带有清晰的阿拉伯数字编号，且不易褪色脱落。