

圣阳蓄电池FT12-100BHT 12V100AH通信机柜

产品名称	圣阳蓄电池FT12-100BHT 12V100AH通信机柜
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:FT12-100BHT 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

圣阳蓄电池FT12-100BHT 12V100AH通信机柜

圣阳蓄电池为山东联通互联网数据中心是以中国联通的数据网络环境为依托，按照设计建设的中国网通核心互联网数据中心。中心分别在中国两大骨干节点--济南、青岛节点建设了高质量、高标准的IDC机房，向IDC客户提供高可靠性、安全性、可扩展、可管理的高水准数据存放业务及其他增值服务,为客户提供综合全面地解决方案,为企业上网、企心工管理提供专业服务。青岛崂山IDC机房建设项目，位于青岛崂山区株洲路168号，按照五星机房标准建设,机房总面积21313平米，是目前联通集团大面积的单体机房，设计机架数为350个,现有机架数750套。2012年7月崂山IDC机房一期正式投产，并被集团正式授予“视频云数据中心”、“五星级数据中心”。

为了确保UP5的使用安全还必须注意UPS配电柜使用的开关,因为如果接UP的电拍采用首道的老式闸刀开关这种开关在接通或者所开电源的时候会有拉河的现象,这种现象会产生突发电流,从而对市电电源产生额外的干扰

如果配电柜采用的是新式空气开关,就可以利用空气开关的消弧功能来避免拉弧现象,从而确保市电电源的稳定性。

另FTB12-100圣阳蓄电池12V100AH外旧式开关由于采用的是熔断式保险丝,在电流响应方面比较迟钝,这样一旦遇到

短路或者其他特殊情况时,就不能及时切断电源。

圣阳蓄电池FT12-100BHT 12V100AH通信机柜

智能电池管理 微处理器控制的电池充电和诊断测试保证了电池使用的*寿命。

更短的充电时间 Smart-UPS电池充电系统由微处理器控制,使得UPS可以在较短的时间内准确的对电池充电,这种充电方式优于大部分的UPS。可以保证在下次电源波动发生之前UPS系统完成充电过程。 .

易管理性

音频告警 实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态

Connection Failure 即时快速提供可操作的 UPS

状态信息。不需要使用电脑各种压力仪表和状态指示器操作简便,通俗易懂。 圣阳蓄电池FTB12-105 12V105AH

自动自检 UPS可以每二周进行一次自检,以确保电池失效之前能够及时得到告警。通过软件,或者按自检按钮,此操作可以随时进行。

负载指示 压下负荷可以使您防止 UPS 电量过渡使用。电压表显示可用的线电压和电池电量,使您可以jingque计算电池耗尽前的具体时间。在电池即将耗尽之前出现的警报声音,使您可以及时保存数据并且关闭系统

圣阳蓄电池FT12-100BHT 12V100AH通信机柜

蓄电池使用注意事项:

(1) 蓄电池的使用温度范围如下:在此温度范围以外使用,蓄电池有破损和变形的可能蓄电池的标准使用温度为25 放电(机器使用时):-15 ~50 充电:0 ~40 保存:-15 ~40

(2) 请不要在变压器等的发热部附近使用蓄电池,如在发热部附近使用,会成为蓄电池的漏液、发热、爆炸等的原因。

(3) 请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里,如果弄湿或浸在水里,蓄电池会被腐蚀,会成为触电和火灾的原因。

(4) 请不要在炎热天气下的汽车内、直射阳光强的地方、火炉前面、火的旁边使用或保管蓄电池,如在这些场所使用或保存,有时会成为蓄电池漏液、火灾、爆炸的原因。

(5) 请不要在粉尘多的地方使用蓄电池,粉尘多的地方,有可能会成为短路的原因。如果在粉尘多的地方使用时,请定期进行检查。

(6) 使用多个蓄电池时,首先,正确地进行相互间的连接,然后再连接蓄电池和充电器或负荷。在这样的情况下,蓄电池的 极连接充电器或负荷的 端子,再把蓄电池的 极与充电器或负荷的 端子分别地连接好。如果蓄电池、充电器、负荷等连接时极性发生错误,可能引起爆炸、火灾以及蓄电池、机器的损坏,有的时候有可能造成人身伤害。

(7) 注意请不要让蓄电池落到脚上,如蓄电池落到脚上,可能会引起重大伤害。