

# 众海JB-TG-ZH6320火灾报警控制器 酒店消防自动报警设备厂商 (联动型)

产品名称	众海JB-TG-ZH6320火灾报警控制器 酒店消防自动报警设备厂商 (联动型)
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:众海 型号:JB-TG-ZH6320 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

### 一、JB-TG-ZH6320火灾报警控制器 (联动型) 性能特点

(1)数字化智能系统：总线协议处理数字化，系统功能依靠多级CPU分散处理同时将风险降至

低。对火警信号分析、处理更加智能化，可靠性更强

(2)模块化的结构设计，使系统的配置更加灵活

(3)极快的报警速度：ZH6220控制器采用了前端设备主动申报警情和巡检相结合的工作方式，消除了报警延时、复核时间，报警响应时间快速，稳定可靠

(4)备电保护：控制器具有主备电自动切换及备电自动保护功能，当主电发生故障时，系统会自动切换到备电运行，等主电恢复正常后再自动切换回主电运行。当备电的电压下降到一定值时，系统可以自动关闭，防止备电因过度放电而损坏

(5)回路板采用磁隔离技术，增强抗干扰能力，在其中一根报警总线接地的情况下仍可以稳定工作

(6)液晶屏信息显示：采用192\*64的液晶显示，各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上，便于用户操作使用；在没有操作的情况下，可在4分钟内自动关闭液晶屏，以提高液晶屏使用寿命

(7)采用二线制大电流供电技术，驱动能力强，具有超强的带负载能力，能实现远距离大负载运行，能满足火灾声光报警器、火灾显示盘、输入输出模块等设备的两总线运行

(8)采用“黑匣子”技术专用于存储非易失事件，掉电不丢失。采用高防护等级外壳不易损坏，实时记录各种操作记录及警情信息，实现事后火灾事故的原因分析及追溯分析需要

(9)适用于中小规模报警联动系统的控制器

## 二、JB-TG-ZH6320火灾报警控制器（联动型）技术参数型号

名称	JB-TG-ZH6320 联动型火灾报警控制器
品牌	众海安全
主电	AC220V/50Hz 3A
单机功耗	监控状态73W 报警状态 < 90W
液晶屏规格	7寸TFT真彩液晶
安装方式	立柜式
控制器容量	单分区16个总线回路， 每个回路252个地址编码 点
备电	DC24V 14Ah密封式蓄电池
使用环境温度	0 ~+40
相对湿度	93%，无结露
外形尺寸	1690*540*500mm