

转速表 激光测速仪2234A 非接触测量

产品名称	转速表 激光测速仪2234A 非接触测量
公司名称	深圳市欣宝瑞仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:激光测速仪 品牌:SAMPO/欣宝
公司地址	深圳市宝安区新安街道41区8号楼(华丰新安青年创业基地)九楼905、908、910号
联系电话	0755-27863686 13760299409

产品详情

非接触式光电转速表(激光)dt2234a

5位大屏幕液晶显示,字高18mm

测试范围:2.5~99,999rpm

分辨率:0.1rpm (2.5~999.9rpm)

1rpm (1000rpm以上)

准确度:± (0.05%+1个字)

采样时间:0.5秒 (120rpm以上)

量程选择:自动切换

有效距离:50~500mm

工作电流:最大40ma

记忆:自动记忆最大值,最小值,最后测量值

时基:6mhz石英晶体

时基准确度:10x10⁻⁶(0~50 ° c)

电源:3x1.5v aa电池(dt2234a)

尺寸：160x72x37mm(dt2234a)

1. 产品特性：

- | 流线型外观设计，机身与手掌完美配合，确保使用更加方便、舒适。
- | 采用微型电脑技术、光电技术、抗干扰技术等多项先进技术，无需接触就能准确地测量出转速值。
- | 测量范围广、分辨率高。
- | 超大屏幕显示，读数清晰、无视差。
- | 自动记忆测量的最大值、最小值及最后一个显示值。
- | 当电池电压低于规定值时，自动指示。
- | 结构坚固、精致。整机采用经久耐用的优选电子无器件，外壳采用重量轻而坚硬的abs塑料，造型美观大方，使用方便。

产品包装图片:蓝色布包包装

本产品的加工定制是是，类型是激光测速仪，品牌是SAMPO/欣宝，型号是DT2234A，测量范围是2.5~9999RPM，测量精度是0.05%+1个字，分辨率是0.1，工作电压是3*1.5（V），尺寸是160*72*37（mm），重量是285（kg），适用范围是机械纺织