

# 赣州西门子PLC 总代理商 西门子变频器 西门子伺服电机 西门子触摸屏 西门子工业电缆

产品名称	赣州西门子PLC 总代理商 西门子变频器 西门子伺服电机 西门子触摸屏 西门子工业电缆
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子变频器总代理 西门子变频器:西门子变频器总代理商 德国:西门子变频器一级总代理
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

## 产品详情

书本型单轴电机模块

书本型单轴电机模块标配了以下连接和接口：

2 个直流母线接口，通过集成的直流母线母排连接

1 个开关电源接口，通过集成的 24 V DC 母排连接

3 个 DRIVE-CLiQ 插座

1 个电机接口，取决于额定输出电流可能是插入式端子（不属于供货范围）或螺钉式端子

1 路“ 停车 ” 输入（脉冲使能）

1 个电机抱闸控制器

1 路温度传感器输入 (KTY84-130 或 PTC)

2 个 PE (保护性接地) 连接电机模块的状态通过两个多色 LED 来显示。在 50 mm (1.97 in) 和 100 mm (3.94 in) 宽的电机模块上, 连接器中集成了机电电缆的屏蔽夹。屏蔽接线板适用于宽度为 150 mm (5.91 in)、200 mm (7.87 in) 和 300 mm (11.8 in) 的电机模块。在这些模块上, 机电电缆屏蔽层可以通过软管夹连接。信号线屏蔽层可以通过屏蔽连接端子连接到电机模块, 例如: 使用魏德米勒的 KLB 3-8 SC。

电机模块的供货范围包括:

适用于电机模块的 DRIVE-CLiQ 电缆, 用于连接相邻的电机模块, 长度 = 电机模块的宽度 + 0.06 m (2.4 in)

短接器, 将 24 V DC 母线连接到相邻的电机模块

连接器 X21

连接器 X11, 用于连接电机抱闸 (针对额定输出电流从 45 A 到 200 A 的电机模块)

2 个用于密封未使用 DRIVE-CLiQ 插座的哑插头

插入式风扇, 用于 132 A 和 200 A 电机模块 (插入式风扇由机模块供电)

1 套警告标签, 30 种语言

1 个散热片 (只针对采用冷却板式冷却的电机模块)

