

贴片陶瓷气体放电管UN2K8-230_防雷管_放电管--

产品名称	贴片陶瓷气体放电管UN2K8-230_防雷管_放电管--
公司名称	深圳市全业电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:QY 型号:UN2K8-230
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处松和社区民清路光辉科技园科技楼4楼407室
联系电话	0755-82965089 13928435356

产品详情

深圳全业电子是一家专业生产陶瓷气体放电管的生产厂家，我们面对市场供应多种型号的陶瓷气体放电管，往往在一个产品开发的时候，在陶瓷气体放电管众多型号里，工程师会面临着如何选型。

一、工作原理：

陶瓷放电管用陶瓷密闭封装，内部由两个或多个带间隙的金属电极，充以惰性气体氩气，氖气构成，当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时，气体放电管开始放电，由高阻抗变成低阻抗，使浪涌电压迅速短路至接近零电压，并将过电流释放入地，从而对后续电路起到保护作用。当浪涌电压消失后，陶瓷放电管熄灭恢复到高阻抗状态，等待下一次动作，陶瓷放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级，起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。

二、如何选型：

1：直流击穿电压下限值高于线路的最大正常工作电压。

2??

3?????????10ka?????????????????10ka?????????????????5ka?????

4：根据产品大小，选择适合体积大小的放电管。

上面简单的为大家介绍了一下在众多的陶瓷气体放电管型号里，如何去选型，希望可以帮到大家解决工作之中的难题。

如有什么疑问，欢迎致电：0755-82965309，张小姐真诚为你服务；同时也可以加我企业qq：2850709086！

本产品的加工定制是否，品牌是QY，型号是UN2K8-230，种类是放电管，用途是仪表，体积是小型，电压特性是高压，形状是贴片式，熔断速度是FF/特快速，执行标准是欧规，自动复位功能是有，最大电压是230（V），最大电流是500A（A），动作温度是25（ ），温控范围是-40to+90（ ）