

UNS R30188镍合金精轧钢管

产品名称	UNS R30188镍合金精轧钢管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

UNS R30188牌号单价 上海威力集团是一家销售欧洲UNS R30188 不锈钢材料的公司。我们有四个主要产品，不锈钢圆棒，六角棒，扁棒和方棒。我们库存中的所有材料均为欧洲材料，所有you质产品均符合ISO，DIN，EN，ANSI，ASME，ASTM和AMS等和，包括测试zheng书 EN1024-3 Haynes188 UNS R30188带，箔，线，ASTM B551应用 燃气轮机mi封圈。燃气轮机包装。描述 UNS R30188是一种钴 - 镍 - 铬 - 钨超级合金，具有出色的高温强度和非常好的抗氧化环境，zui高可达2100 ° F (1095 ° C)。它易于通过常规技术制造和成型。化学典型 镍：20.00-24.00 铬：20.00-24.00 钨：13.00-16.00 铁： 3.00 钴：余量 镧：0.02-0.12 硼： 0.015 碳：0.05-0.15 锰： 1.25 硅：0.2-0.5 磷： 0.02 硫： 0.015 UNS R30188物理特性 密度：0.324磅/英寸³，8.98克/立方厘米 弹性模量：KSI (MPa) 拉伸时为33.6 × 10³ (23.2 × 10³) 熔程：2400-2570 ° F (1315-1410 ° C) 形式 连续线圈 切割长度 切割 UNS R30188室温下的机械性能性能：退火 (典型) 极限拉伸强度：130 KSI min (896 MPa min) 屈服强度 (0.2% 偏移)：60 KSI min (414 MPa min) 伸长率：45% min 热拉伸1200 ° F (典型值) 拉伸强度：90 KSI min (620 MPa min) 屈服强度 (0.2% 偏移)：35 KSI min (243 MPa min)：伸长：仪表 0.020英寸：小35% 仪表超过0.020英寸：小20% 属性 淬火 UNS R30188这种合金广泛应用于处理liu suan溶液、海水和yan水。对于那些要求更高强度要求的用途，如阀和泵零件所要求的，常常用合金K-500 (N 055来制造，这是合金400的一种沉淀硬化改型牌号。