UNS R30188镍合金精轧钢管

产品名称	UNS R30188镍合金精轧钢管
公司名称	上海威励金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

UNS R30188牌号单价上海威励集团是一家销售欧洲UNS R30188 不锈钢材料的公司。我们有四个主要产品,不锈钢圆棒,六角棒,扁棒和方棒。我们库存中的所有材料均为欧洲材料,所有you质产品均符合IS O,DIN,EN,ANSI,ASME,ASTM和AMS等和,包括测试zheng书 EN1024-3 Haynes188 UNS R30188带,箔,线,ASTM B551应用燃气轮机mi封圈。燃气轮机包装。描述 UNS R30188是一种钴 - 镍 - 钨超级合金,具有出色的高温强度和非常好的耐氧化环境,zui高可达2100°F(1095°C)。它易于通过常规技术制造和成型。化学典型镍:20.00-24.00铬:20.00-24.00钨:13.00-16.00

铁: 3.00钴:余量镧:0.02-0.12 硼: 0.015碳:0.05-0.15 锰: 1.25硅:0.2-0.5

磷: 0.02硫: 0.015UNS R30188物理特性

密度: 0.324磅/英寸3,8.98克/立方厘米弹性模量: KSI (MPa)拉伸时为33.6×103(23.2×10

3) 熔程:2400-2570°F(1315-1410°C) 形式 连续线圈切割长度切割 UNS

R30188室温下的机械性能性能:退火(典型)极限拉伸强度:130 KSI min (896 MPa

min) 屈服强度(0.2%偏移):60 KSI min(414 MPa

min)伸长率:45%min热拉伸1200°F(典型值)拉伸强度:90 KSI min(620 MPa

min) 屈服强度(0.2%偏移):35 KSI min(243 MPa

min):伸长:仪表 0.020英寸:小35%仪表超过0.020英寸:小20%属性淬火

UNS R30188这种合金广泛应用于处理liu suan溶液、海水和yan水。对于那些要求更高强度要求的用途,如阀和泵零件所要求的,常常用合金K-500(N055来制造,这是合金400的一种沉淀硬化改型牌号。