

圣阳蓄电池FT12-200HT 12V200AH备用储能电池

产品名称	圣阳蓄电池FT12-200HT 12V200AH备用储能电池
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:FT12-200HT 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

圣阳蓄电池FT12-200HT 12V200AH备用储能电池

电池设备电池设备程序设备要根据理论状况选择适合的地址、条件。比如：地上负荷、通风环境、阳光映照、有机溶剂腐蚀、机房规划以及维护便利等。按照转移关键，将电池搬上电池架或搬入电池柜时，应为各电池间保管8mm以上的通风散热空地（以细致图纸规划为准）。设备时阻止新旧电池混用，阻止不同类型不同类型电池混用。按《衔接示例图》或图纸的串并联衔接线路，衔接列间、层间、面板与端子间的电池衔接，有在线监测体系，按央求一同接好，（留心监测点统一），在设备结尾衔接件和整个电源体系导通前，逐只丈量并记载各单只静止电压应认真检查正负极性，丈量各组总电压和体系电压并记载。留心：在契合规划截面积的前提下，引出线应尽或许短，以削减大电放逐电时的压降；圣阳电源TA12-200免维护铅酸蓄电池不间断电源配套两组以上电池并联时，每组电池至负载的电缆线等长，以利于电池充放电时各组电池电流的均衡。电池衔接时，螺丝上好平垫和绷簧垫，有必要紧固。但也要避免拧力过大而是铜芯受损滑丝，有必要将扳手等东西的把手局部用绝缘胶带中止紧密包裹。设备终了时应再次检查体系电压和电池正负极方向，以确保电池摆放正确，坚决根绝反接现象发作。设备后的清洗，普通新电池不用清洗，如有污染物，可用肥皂水浸软布清洁电池壳体、面板和衔接线，切勿运用有机溶剂清洗，避免腐蚀壳体及其他部件，影响功用。开关电源的温度，应粘贴在两电池间的其间一侧面上，确保数据取点准确。

圣阳系列铅酸蓄电池电池特点 密封性能好,免维护补液 能保证蓄电池使用寿命期间的性及密封性 无腐蚀,蓄电池可卧放,立放使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中补水,维护。适应环境温度宽 蓄电池可在-35 ~55 的温度范围内使用。KD系列铅酸蓄电池采用的合金配方和铅膏配方,在低温下仍具有优良的放电性能,在高温下具有强耐腐蚀性能。

圣阳蓄电池可靠的防爆排气系统,可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压烽过大产生的爆裂。

无游离电解液 内阻小,大电流放电特性好 自放电小 荷电出厂,使用方便 配方,深放电恢复性能好胶体(dryfit)蓄电池系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由圣

阳公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低,经久耐用,长达12年的设计寿命,以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途,诸如:通讯,发电,配电,遥控及交通工程,保安电力供应,数据工程系统,报警讯号及照明等。

圣阳蓄电池SP12-200铅酸免维护适用于各种高低压柜系统中,如电信、金融、医院、zhengfujiguan等领域的电源设备中。在这些系统中,蓄电池可以作为备份电源,保障设备在断电情况下可以继续工作一段时间,从而确保了系统的稳定性和数据的安全性。此外,蓄电池还可以作为移动电源使用,为各种移动设备提供稳定的电力支持。在安装和使用圣阳蓄电池SP12-200铅酸免维护时,需要注意以下几点:1. 安装前应仔细阅读产品手册,了解正确的安装步骤和注意事项。2. 在安装过程中要保证蓄电池与其他设备的连接牢固可靠,避免出现接触不良等问题。3. 在使用过程中要定期检查和维护蓄电池,如定期检查蓄电池的电压、电量等参数,及时发现和处理问题。4. 在进行更换或维修时,要关闭电源或断开蓄电池与电源设备的连接,避免出现电击等安全事故。