

众海ZH6620 电气火灾监控设备 消防报警设备壁挂监控主机

产品名称	众海ZH6620 电气火灾监控设备 消防报警设备壁挂监控主机
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:众海 型号:ZH6620 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、ZH6620电气火灾监控设备功能特点

(1)数字化智能系统：总线协议处理数字化，系统采用分散处理集中显示的方式，将系统风险降至

低。对火警信号分析、处理更加智能化，准确分辨真伪警情，可靠性更强。模块化的结构设计，使系统的配置更加灵活报警及时可靠，ZH6620电火灾监控设备采用了前端设备主动申报事件和回路巡检相结合的工作方式，缩短了报警延时、复核时间，具有报警速度快，稳定可靠的特点。

(2)备电保护：ZH6620电气火灾监控设备具有主备电自动切换及备电自动保护功能，当主电发生故障时，系统会自动切换到备电运行，主电恢复正常后自动切换回主电运行。当备电的电压下降到一定值时，系统可以自动关闭，防止备电因过度放电而损坏。

(3)回路板采用磁隔离技术，增强抗干扰能力，在其中一根报警总线接地的情况下仍可以稳定工作。

(4)彩色液晶屏显示：采用了大尺寸，大点阵的TFT真彩液晶显示屏，呈现颜色鲜艳亮丽的显示界面。各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上便于用户操作使用；具有屏幕保护功能，以提高液晶屏使用寿命。

(5)历史记录：采用可靠的掉电不丢失的数据存储芯片，可存储10000条运行记录和10000条报警记录，用户可方便的在历史记录中查看和打印事件记录及各种操作记录。

二、ZH6620电气火灾监控设备技术参数

型号	ZH6620
名称	电气火灾监控设备
品牌	众海
主电	AC220V (+10%、-15%) /50 (±1) Hz/1A
备电	DC24V/7Ah密封式蓄电池
单分区功耗监控状态	15W
单分区功耗报警状态	< 20W
控制器容量	最大4个总线回路,每个回路120个地址编码点
液晶屏规格	7寸TFT真彩液晶
安装方式	壁挂式
使用环境温度	0 ~+40
相对湿度	< 93%,无结露
外形尺寸	520mmx325mmx80mm