

气动压装机 五金压装机 压装机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 气动压装机 五金压装机 压装机 |
| 公司名称 | 东莞市奥德机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型: 品牌:顶上 型号:气动压装机 |
| 公司地址 | 东莞市虎门镇南栅五区上南路五十三号 |
| 联系电话 | 086-076989129885 13712861711 |

产品详情

- 1.以压缩空气为动力源，操作简单。
- 2.没有油压系统待机时，所产生之噪音，可节省电力消耗，降低生产成本。
- 3.利用气油增压原理，达到作动速度快，高出力的需求。
- 4.出力之调整容易，只要调整气压压力，就能达到需要的出力，本机台左侧装有自动加温装置下压计时、计数、上升行程、温度控制均可调整方便,可加装光电护手。
5. .c型机台开放式，结构坚固，操作容易，上下料方便，符合工作效率。
- 6.多功能用途适用于mp4、mp3外壳及其它塑料、硅胶pvc材料等加温后成型，切断，也可做铆合、冲孔等。

7.安全的设计、操作舒适、人性化的考虑，适合长期作业。

8出力:10t-20t供选择。

产品名称： dsa标准型空压压床

适用范围： 广泛应用于家电业、电子工业、电器端子、钟表工业、照相机、微型马达等制造及零部件装配，最适用小零部件之压入、成型、装配、铆合、打印、冲孔、切断、弯曲、烫金、印花等轻负荷精密要求。

产品特点： 泛应用小零部件之压入、成型、装配、铆合、打印、冲孔、切断、弯曲等轻负荷精密要求；

3.结构简单，极少维修，上模座可升降调节，可根据产品或模具的大小调整工作高度；

4.出力调整容易，只要调整气压压力，就能达到需要的压力，简单又方便；

5.气缸行程调整简单，气缸下行速度可调；6.双手制安全操作，另也可选配脚踏控制；

7.气缸配有止转导向杆，使工作更精确；8.可另增加发热模具及智能温控仪，采用pid过程控制，温度偏差小，适用于热压成型、烙印、压凸等工艺）；

9.可选配工作桌台（长650×宽550×高700mm）。

技术参数：

| 型号 | 单位 | dsa-200kg | dsa-300kg | dsa-500kg | dsa-800kg |
|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 气缸出力 | kg | 112-196 | 181-317 | 294-515 | 458-800 |
| 最大行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 可调行程 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 开口高度 | mm | 240 | 260 | 260 | 270 |
| 喉深 | mm | 102 | 145 | 145 | 160 |
| 模柄孔尺寸 | mm | φ15*30 | φ20*35 | φ20*35 | φ20*35 |
| 工作台尺寸 | mm | 155*155 | 205*205 | 205*205 | 225*225 |
| 使用电源 | vac | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 使用气压 | kg/cm ² | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
| 机器重量 | kg | 34 | 55 | 60 | 90 |

注：以上图片为实拍图，实际尺寸以实物为准。

台湾顶上机械/东莞顶上机械有限公司自设工厂以来是一家集研发、制造、销售、服务为一体的气动机械和油压机械专业厂商，主要产品：油压机、压力机、油压冲床、液压冲床、油压压床、油压铆钉机、旋铆机、鸡眼机、电动冲床、气动冲床、增压压床、手压机、铆钉机、压力机、热压机、薄膜开关鼓包机、裁切机、冲压机、10吨油压机、铝制品冲边机；设计组装各种规格之油压组合、振动盘、滴胶机等自动化机械。其产品广泛运用于：电子、家电、手机、印刷、包装、塑胶、家具、汽车等行业。（如：马达组立、轴心、轴承压入，按键鼓包、手机按键冲压、变压器成型，电器开关组立，电子、电脑零件组立

、铆合，相框成型，塑胶成型、切断，冲孔、印商标、打字，钢管弯扭成型等)。经销各国知名品牌气动液压元件，代客订做非标气缸、油缸、增压缸等元件，專業諮詢氣路、油路及電路系統設計、改裝、plc編程。可上门按裝维修保养等。 公司自創辦以來始終坚持“走在技术前沿，创造顶上名品”的企业经营理念，努力为客户提供优质的产品和服务。通過我們全體員工在各個環節上精益求精，不断地研发、提高产品的品质及性能，以努力降低客戶成本為已任的精神，贏的廣大客戶的信賴與肯定。本着“诚信、高效、务实”的原则，愿与您携手共进，共创辉煌！

本产品的类型是压力机，品牌是顶上，型号是气动压装机，主电机功率是1 (kw)，重量是200 (kg)，公称压力是2 (kn)，滑块行程是200 (mm)，行程次数是30 (次/min)，工作台尺寸是200 (mm)，喉口深度是150 (mm)，动力类型是气动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是塑料，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是1年