

# 25T压力机 J2325T压力机 开式25T压力机 机械25T压力机

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 25T压力机 J2325T压力机 开式25T压力机 机械25T压力机 |
| 公司名称 | 马鞍山市三洋机床厂                          |
| 价格   | 面议                                 |
| 规格参数 | 类型:<br>品牌:望华<br>型号:J23-40T         |
| 公司地址 | 马鞍山市博望新区三洋工业园                      |
| 联系电话 | 086-05556776003 18952088500        |

## 产品详情

### 产品图片

### 产品说明

三洋机床 j23系列开式可倾压力机,冲床,固定台冲床,深喉口冲床价格,普通冲床厂家,冲压机规格,没有最好,只有更好.冲床压力机型号齐全,冲压机价格优惠合理,质量保证,压力机厂家直销。 j23-40t开式冲床压力机广泛应用精密电子、通讯、电脑、家用电器、汽车零部件、马达定转子等小型精密零件的冲压加工。标准型j23系列开式可倾式压力机工作载荷大、耐冲击力强,工作平稳可靠,单次冲压,连续冲压调整任选。采用一体化的特殊铸铁合金,高刚性及抗震性。先进、简易的操控系统,确保滑块运转及停止的准确性。转键式刚性离合器,凸轮带式制动器,并带有压塌式超载保险装置。可搭配任何的自动化生产需求,提高生产效率降低成本。可搭配任何的自动送料机构,进行自动化生产、降低成本,提高效率。先进的设计理念,低噪音、低消耗、节省能源。

冲床图片40t冲床40t冲床图片40t普通冲床图片,安徽冲床,【安徽名牌-三洋冲床】jb23系列开式可倾(冲床)压力机,三洋牌冲床,j23-16吨冲床价格,j23-25吨冲床价格,j23-40吨冲床价格,j23-63吨冲床价格,j23-80吨冲床价格,j23-100吨冲床价格,j23-125吨冲床价格,j23-160吨冲床价格,j23-10吨冲床价格,j23-6吨后背轮冲床价格及报价,后背轮冲床/小型后背轮冲床冲床生产厂家j23系列可倾压力机、机械冲床,,开式冲床。冲床生产厂家,

技术参数：6.3吨冲床价格，10吨冲床价格，16吨冲床价格，25吨冲床价格，40吨冲床价格，63吨冲床价格，80吨冲床价格，100吨冲床价格，冲床生产厂家

## 产品参数

### j23开式可倾压力机参数表

| 型号 | 单位 | j23-16 | j23-25 | j23-40 | j23-63 | j23-80 | j21-100 | j21-160 |
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|

|     |    |      |      |     |     |     |  |  |
|-----|----|------|------|-----|-----|-----|--|--|
| 公称力 | kn | 160  | 250  | 400 | 630 | 800 |  |  |
|     |    | 1000 | 1600 |     |     |     |  |  |

|      |    |     |     |     |     |     |  |  |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 滑块行程 | mm | 70  | 90  | 100 | 120 | 120 |  |  |
|      |    | 130 | 160 |     |     |     |  |  |

|        |      |     |     |    |    |    |  |  |
|--------|------|-----|-----|----|----|----|--|--|
| 滑块行程次数 | 次/mm | 120 | 100 | 55 | 50 | 50 |  |  |
|        |      | 45  | 50  |    |    |    |  |  |

|        |    |     |     |     |     |     |  |  |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 最大封闭高度 | mm | 220 | 250 | 300 | 360 | 360 |  |  |
|        |    | 400 | 450 |     |     |     |  |  |

|         |    |     |     |    |    |    |  |  |
|---------|----|-----|-----|----|----|----|--|--|
| 封闭高度调节量 | mm | 60  | 70  | 80 | 90 | 90 |  |  |
|         |    | 100 | 120 |    |    |    |  |  |

|      |    |     |     |     |     |     |  |  |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 喉口深度 | mm | 160 | 190 | 240 | 260 | 260 |  |  |
|      |    | 320 | 380 |     |     |     |  |  |

|       |    |     |     |     |     |     |  |  |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 立柱间距离 | mm | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 |  |  |
|       |    | 420 | 440 |     |     |     |  |  |

|         |  |    |    |    |    |    |  |  |
|---------|--|----|----|----|----|----|--|--|
| 机身最大倾斜角 |  | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |  |  |
|         |  | 0  | 0  |    |    |    |  |  |

|         |    |     |      |     |     |     |  |  |
|---------|----|-----|------|-----|-----|-----|--|--|
| 工作台尺寸左右 | mm | 450 | 560  | 700 | 710 | 710 |  |  |
|         |    | 900 | 1120 |     |     |     |  |  |

|    |    |     |     |     |     |     |  |  |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 前后 | mm | 300 | 360 | 460 | 480 | 480 |  |  |
|    |    | 600 | 710 |     |     |     |  |  |

|          |    |     |     |     |     |     |  |  |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 滑块地面尺寸左右 | mm | 200 | 250 | 320 | 320 | 320 |  |  |
|          |    | 390 | 510 |     |     |     |  |  |

|    |    |     |     |     |     |     |  |  |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 前后 | mm | 180 | 210 | 270 | 280 | 280 |  |  |
|    |    | 340 | 370 |     |     |     |  |  |

|         |    |    |    |    |    |    |  |  |
|---------|----|----|----|----|----|----|--|--|
| 模柄孔尺寸直径 | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|         |    | 50 | 80 |    |    |    |  |  |

|    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| 深度 | mm | 60 | 60 | 70 | 80 |  |  |  |
|----|----|----|----|----|----|--|--|--|

80 85 80

外形尺寸前后 mm 1140 1350 1500 1810 1800 2100  
2175

左右 mm 900 950 1180 1400 1480  
1740 1288

高度 mm 1890 2200 2300 2750 2820  
3240 3047

电机功率 kw 1.5 2.2 4 5.5 7.5 11  
15

总重量 kg 1070 1700 3500 5000 6000 8000 13000

本公司主要产品：剪板机；折弯机；卷板机；冲床压力机；单柱、四柱液压机；冲剪机；弯管机；开槽机；通风设备咬口机、成型机；刀片、模具等，广泛应用于航空、船舶、轻工、冶金、化工、建筑、汽车、电力、电器、装潢等行业。

## 公司简介

三洋机床厂系国家机械工业部定点生产锻压机械的大型企业，省级明星企业，是集产品开发、科研设计、生产制造、技术服务于一体的机床制造一流企业。

本公司生产的【j23系列开式可倾压力机】，由于产品质量稳定、性能可靠、售后服务良好，受到广大客户的一致好评。广泛应用于航空、船舶、轻工、冶金、化工、建筑、汽车、电力、电器、装潢等行业。产品畅销全国各地，目前公司已在全国多个大中城市设立了固定的销售和服务网点，并间接出口到东南亚等国家和地区深受国内外用户的信赖。

公司坚持“顾客至上，信誉第一，产品一流，工作精益求精，服务顾客满意”的企业发展方针，与海内外朋友携手合作，共创未来。

## 联系方式

联系地址：安徽省马鞍山市博望新区三洋工业园

联系电话：0555-6776003 18952088500

传真号码：0555-6767066

腾讯qq：438755216

您与我联系，获得最新报价

本产品的类型是压力机，品牌是望华，型号是J23-40T，主电机功率是4（kw），重量是2500（kg），公称压力是400（kn），滑块行程是103（mm），行程次数是56（次/min），工作台尺寸是400\*650（mm），喉口深度是243（mm），动力类型是电动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，加工定制是是