

# PC基础创新塑料(美国)EXL1414 WH3064 注塑级 汽车部件,通用级,家电部件

产品名称	PC基础创新塑料(美国)EXL1414 WH3064 注塑级 汽车部件,通用级,家电部件
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:基础创新塑料(美国)代理商 型号:EXL1414 WH3064 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

PC基础创新塑料(美国)EXL1414 WH3064 注塑级 汽车部件,通用级,家电部件

型号

EXL1414 WH3064

产品规格

25kg

产地

中国

销售方式

品牌经销

材质

PC

用途

汽车部件,通用级,家电部件,电子电器部件

加工级别

注塑级

特性

透明级,增韧级,耐低温,耐候,耐老化,抗化学性,高流动

类型

标准料

是否进口

是

厂商

基础创新塑料

特性级别

耐高温

品牌

基础创新塑料(美国)

牌号

PC 基础创新塑料(美国) EXL1414 WH3064

# EXL1414

聚碳酸酯#防弹胶|PC

沙伯基础(原GE)

产品用途:般目的

加工方式:注射成型

填充物:注塑

物性信息:

物理性能额定值单位测试方法	1.18
(--)	1.19
熔流率 (300 /1.2 kg)	10
溶化体积流率 (300 /1.2 kg)	9.00
收缩率 (流动3.20 mm)	0.40到0.80
(横向流动: 3.20 mm)	0.40到0.80
吸水率 (饱和, 23 )	0.35
(平衡, 23 , 50% RH)	0.15
洛氏硬度 (L 计秤)	89
(R 计秤)	121
机械性能额定值单位测试方法	2020
(--)	2150
抗张强度 (屈服)	55.5

(屈服)	57.0
(断裂)	50.3
(断裂)	60.0
伸长率 (屈服)	6.0
(屈服)	6.0
(断裂)	98
(断裂)	120
弯曲模量 (50.0 mm 跨距)	2230
(--)	2250
弯曲强度 (--)	85.0
(屈服, 50.0 mm 跨距)	92.4
简支梁缺口冲击强度 (-30 )	65

(23 )

70

(-30 )

无断裂

(23 )

无断裂