

艾博特GFM-2500阀控式2V2500AH胶体电池

产品名称	艾博特GFM-2500阀控式2V2500AH胶体电池
公司名称	山东昊明电子商务有限公司
价格	.00/件
规格参数	储能型电池:艾博特铅酸蓄电池 UPS计算机后备应急电源:2V 免维护:三年
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路邹庄新村12号楼一单元1101
联系电话	13701114906 13701114906

产品详情

艾博特蓄电池特点：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放

电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开

路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA

艾博特蓄电池具有高耐腐蚀性的独特的栅格合金配方和活性成分,同时采用***的生产工艺和特殊的结构设计,独特的气体再结合技术和特殊的隔板和紧密的装配结构,严格的生产工艺过程控制,质量***软件技术对电池有以下特点:

1,使用寿命长,自放电率极低:温室25度,放置28天,自放电率小于1.8%。

2,充足容量:100%电池容量,***充足电压,容量均匀。

3,使用温度范围宽:电池可在-40 ?+ 60 的温度范围内使用。在这种情况下,

艾博特蓄电池池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优异的放电性能,耐高温耐腐蚀性。

4,密封性能好:***电池寿命期间的安全和密封,***,无腐蚀性,电池可以躺下,站立使用。电池密封结构,气体可以重新合成水,在使用过程中无需维护,无需维护。

5,良好的导电性:使用镀铜的银端子,导电性优异,电池可以大电池放电。

6,充电接受能力:可以快速充电,容量恢复省电省电。

艾博特蓄电池产品质量***承诺:

1,售前技术咨询:帮助用户设计,免费提供技术咨询。

2, 交货日期及交货地点：确保交货在***时间内到达***地点。

3, 产品保修期：一到三年保修期内，在保修期内，我们将免费更换因为原材料，设计和制造过程及技术问题和质量问题及产品故障，买方无法处理主要问题，免费提供更换服务，及时解决产品问题和产品维修问题。

4, 产品初检，试运行，试验结束：主动与需求侧设备进行初检，调试，后检验工作，并按照用户产品性能要求进行性能测试，确保设备的正常运行

5, 安装监理：需求方负责设备安装，调试，技术指导。