

NYSLYO-0B耐油柔性控制电缆(黑色芯线白色数字编码带黄绿导线电缆)

产品名称	NYSLYO-0B耐油柔性控制电缆(黑色芯线白色数字编码带黄绿导线电缆)
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

NYSLYO-0B耐油柔性控制电缆 符合协调标准的 PVC 控制电缆，耐油，柔性且带编号，适合多种应

产品应用

PRODUCT APPLICATION

应用:

适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合适用于受到中等机械负载的干燥或潮湿的头间适合扭转应用，典型应用场合为风力发电机(WTG)中的跨接区域适用于行程不大于5米的动力拖链中，弯曲次数可达20万次至100万次

设备安装工程

工业机械

加热及空调系统

机床行业

干燥和潮湿的室内环境(包括水油混合物)，但不能用于室外

用于中等机械强度下的固定安装，和无应力缓释或强制引导的自由

非连续往复运动下的安装

特点:

阻燃性符合IEC 60332-1-2

耐油性符合EN 50363-4-1:TM5

产品结构

PRODUCT MIX

导体:多股束绞裸铜丝导体(0.34 mm²)

绝缘:PVC T12绝缘, 遵循DIN VDE 0281第1部分

绝缘颜色:黄绿接地线(三芯及三芯以上)

外护:PVC, 耐油性更高

300/500V额定电压:

测试电压:2000V

温度范围:固定安装:-40 至+80 ° :

移动安装:-5 至+80 (可定制-55 至+105 ° C)

额定电压:.300/500V

测试电压:2000V

温度范围:固定安装:-40 至+80 ;

移动安装:-5 ° C至+80 (可定制-55 ° C至+105 ° C)

弯曲半径:固定敷设:4xD(电缆外径)

阻燃性:符合IEC60332-1或-2

绝缘电阻: 20 MQxkm

2黑色芯线白色数字编码带黄绿导线

彩芯线带黄绿导线JB

黑色芯线白色数字编码不带黄绿导线。 2

OB 彩芯线不带黄绿导线

双重认证:欧盟CE认证 北美UL认证