

# 180L耐腐蚀型灌装机\_油漆涂料灌装机

产品名称	180L耐腐蚀型灌装机_油漆涂料灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	品牌:广志 容量:60-200L 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 180L耐腐蚀型灌装机\_油漆涂料灌装机

上海广志自动化设备有限公司主营自动化盐酸灌装机、化学液体灌装机、液体灌装机、潜入式灌装机、视觉寻址灌装机等成套包装设备，具有高效、稳定、便捷等特点。我们不断开拓、创新，全心全意为客户提供醉(zu i )优质的产品和服务。

180L耐腐蚀型灌装机\_油漆涂料灌装机的参数：

灌装容器: 60-200kg

灌装速度: 200L铁桶45-55桶/小时 IBC桶12-20桶

灌装精度: 0.2级，+0.1-0.2%

称重装置: 称重1500kg,分度值d:100g/200g/500g

灌装容器: 方/圆桶、铁桶/塑料桶/托盘、IBC等

工作温度: -10 ~45

相对湿度: <95%

工作电源: AC380V/AC220V,50HZ,<1.0kW

安装要求: 水平固定在混凝土地面(混凝土厚度要求大于20mm)

工作气源: 0.4~0.6Mpa

耗气量: 10m/h

物料接口: DN40标准法兰, 物料进口压力: 小于0.6Mpa

180L耐腐蚀型灌装机\_油漆涂料灌装机的特点:

采用称重传感器和仪表系统;

采用耐重的称重平台, 带有传感器和过载保护系统;

跟产品有接触的部分采用SS304不锈钢和PTFE密封;

断电后, 灌装头通过内制弹簧自动关闭, 防止产品滴漏;

灌装结束后, 灌装头自动复位和连锁系统;

整机防爆系统;

灌装线控制系统包括:

控制系统;

带有启动/关闭开关, 急停等按钮;

灌装自动警报系统;

可选择项目:

PLC和DCS通讯和控制同步;

前后防爆动力输送线;

充氮装置;

180L耐腐蚀型灌装机\_油漆涂料灌装机设备使用:

操作流程: 人工上桶 人工对孔 自动灌装 人工放盖压盖 移载满桶 人工码垛;

180L耐腐蚀型灌装机\_油漆涂料灌装机适用范围:

广泛应用于化工、食品、农药等与液体状物料相关的行业, 适用于水性涂料、油性涂料、工业漆、防腐漆、地坪漆、内外墙漆、汽车漆、家具漆、清漆、油墨、胶粘剂、树脂、聚氨酯、稀释剂、固化剂、溶

剂、助剂、润滑油、机油、甘油、农药、香精、清洗剂，及其他危险性化学产品等产品中。

180L耐腐蚀型灌装机\_油漆涂料灌装机售后服务：

通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：

(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；

(2) 整齐 工具、附件、工件(产品)要放置整齐，管道、线路要有条理；

(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；

(4) 安全

遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

更多相关设备：

200升真石漆输送机-双头称重式输送机

80L液体灌装机,自动液体灌装机

100L水肥农药灌装机 密闭式称重灌装机

200公斤乳业灌装机 无泡沫灌装机

200L石化灌装机\_充氮装置灌装机