

不锈钢风筒风量控制器 2024欢迎访问集团股份

产品名称	不锈钢风筒风量控制器 2024欢迎访问集团股份
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2000.00/米
规格参数	型号: 800 材质:铁/钢 产地:山东
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	13287342734 13287342734

产品详情

不锈钢风筒风量控制器 2024欢迎访问集团股份 不锈钢风筒风量控制器2024欢迎访问集团股份

风筒风量调节器又叫调风门，是通风系统中用来调节管路风量的，也可用于新风与回风的混合调节。V型架主要用来安放轴,套筒,圆盘等圆形工件,以便找中心线与划出中心线,精细铸铁V型架的尺寸相互外表间的平行度,垂直度误差在,1毫米之内,V型槽的中心线必需在V型架的对称平面内并与底面平行,同心度,平行度的误差也在,1毫米之内,V型槽半角误差在3~1范围内,普通铸铁V型架都是一副两块,两块的平面与V型槽都是在一次制造中磨制或许刮研而成的,精细V型架也可作方箱运用,带有夹持工具的铸铁V型架,可以把圆柱形工件结实的夹持在V型架上,翻转到各个位置划线。HB标准工业齿轮减速机采用吸音箱体结构、较大的箱体表面积和大风扇、圆柱齿轮和螺旋锥齿轮均采用先进的磨齿工艺,使整机的温升、噪声降低、运转的可靠性得到提高,传递功率增大。B系列工业齿轮箱采用通用设计方案,实现平行轴、直交轴通用箱体,零部件种类减少,规格型号增加。B标准工业齿轮箱有3~26型规格,减速传动级数有1~4级,速比1.25~45。安装方式:底座安装、中空轴安装、摆动底座安装、扭力臂安装。下面就给大家介绍下如何正确安装的问题:1,微差压变送器由于其量程?。和节流装置配套使用的时候,遇到现场压力低的时候,在计算的时候经常会到这么一个情况,就是计算出来的差压上限是微差压,这就对现场差压变送器提出了很高的要求。这样的情况特别是在和阿牛巴流量计配套使用的时候,一定要注意差压变送器的安装问题。。防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质相接触;防止渣滓在导压管内沉积;导压管要尽可能短一些;两边导压管内的液柱压头应保持平衡;导压管应安装在温度梯度和温度波动?。