

玻璃釉电阻，玻璃釉，R140 厚膜电阻，脉冲电阻，820K，防潮电阻

产品名称	玻璃釉电阻，玻璃釉，R140 厚膜电阻，脉冲电阻，820K，防潮电阻
公司名称	中山市佳荣电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:R140 种类:熔断
公司地址	中山市东凤镇伯公社区丰裕路62号
联系电话	86 0760 22776989

产品详情

玻璃釉

玻璃釉：又称为翡翠釉。因为它的釉面像一层透明的玻璃，所以被称为玻璃釉。它是广东潮州“永好”卫浴科技有限公司研发，广东潮州东强陶瓷厂生产的一种特殊釉面。其特点是高亮度、高抗菌、高自洁、高防水。玻璃釉中的主要成份是氧化镁(magnesium oxide)。俗称：苦土，灯粉，煨苦土。分子式： MgO 分子量：40.30。玻璃釉原来被广泛应用于橡胶、塑料、电线、电缆染料、油漆、玻璃、陶瓷、化学试剂、医药等产品中。永好“卫浴科技成功地将其与其他材料结合，首次应用卫生洁具的釉面中，并开发出新的一系列智能感应便器等卫浴产品。与传统的釉面相比，玻璃釉的釉面高度平滑，所以不易吸附污垢，极易清洁。因此大大减少了清洁剂和净水的使用量。玻璃釉的卫生洁具更节水、更环保而且更实惠。而且由于玻璃釉的表层是在1300度的高温下形成的。所以它的密度更高，不渗水，更可以防止釉面吸色。这种应用了玻璃釉的新科技卫浴产品的开发将是卫浴市场的一个新卖点，同时也将给我们的生活带来许多便利。

玻璃釉电阻

由贵金属银钯、钌、铑等的金属氧化物（氧化钯、氧化钌等）和玻璃釉黏合剂混合成浆料，涂覆在绝缘骨架上，经高温烧结而成。

此电阻阻值范围宽，价廉，温度系数小，耐湿性好，此种电阻器又称厚膜电阻器。

阻值范围： 5.1欧——200兆欧

额定功率： 0.05w——2w

最大工作电压： 15kv

本产品的品牌是佳荣电阻，型号是RI40，种类是熔断，性能是高阻，材料是玻璃釉膜，制作工艺是非线绕型，外形是圆柱形，标称阻值是20K~200M，允许偏差是 $\pm 0.5\%$ ，温度系数是PTC，额定功率是1（W），功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销