

# 全自动10千瓦柴油发电机TO14000ET-A

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 全自动10千瓦柴油发电机TO14000ET-A            |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                         |
| 价格   | 18800.00/台                         |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>启动方式:电启动<br>电压:220/380V |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室         |
| 联系电话 | 13321839167 13321839167            |

## 产品详情

全自动10千瓦柴油发电机TO14000ET-A不一般的操作设计，简单易行、耗油量低，经济实用、经久耐用，可靠性高、省却繁琐的维修保养、配有保护装置，确保运作安全、采用静音防震设计、新先进的变频技术，德国动力、精波形更趋完美，精密仪器的zui佳拍档、劲功率输出更强，燃料消耗更低、小轻量化设计，强劲的输出功率、优异的省油性能，出色的静音效果、zhuoyue的环保设计、简便的操作性能

型 号： TO14000ET-A

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

## 发动机参数

发动机型号：TO2V88

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

活塞排量：875ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1170\*635\*745mm

## 全自动10千瓦柴油发电机TO14000ET-A

### 正常运行柴油发电机组到停机的操作流程

柴油发电机组进入全速运行，发电机电压，频率正常稳定后，操作人员可将发电空开合上。柴油发电机组在运行中，操作人员还应经常观察了解柴油发电机组运行是否正常，控制屏仪表指示是否在政党位置，控制屏有无预报警指示，燃油箱燃油位情况等运行参数，并定时对机组运行参数进行记录。

### 急停

一旦操作人员发现柴油发电机组出现严重故障或配电故障时，可按下控制屏急停按钮，对柴油发电机组进行立即停机。无特殊情况发生时，不建议用户随意地通过急停按钮对机组进行停机操作。

### 正常停机

柴油发电机组正常停机前，首先将负载分离，然后将柴油发电机组空载运行一定时间后，让柴油发电机组得到充分冷却后停机。对于安装了停机阀的部分柴油发电机组，想关断控制屏钥匙开关使用柴油发电机组停止的操作是无效的。正确的停机操作，必须在控制屏上电时，按停机按钮才能使机组停止运行。