

承接烟囱彩绘 凉水塔美化 防腐刷油漆刷涂料

产品名称	承接烟囱彩绘 凉水塔美化 防腐刷油漆刷涂料
公司名称	江苏三里港高空建筑防腐有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区秦南镇三里港
联系电话	159-95185033 13814375150

产品详情

水泥烟囱美化彩绘 烟筒绘画美化水泥厂灰库美化、筒仓美化、筒仓彩绘、墙体彩绘、煤仓绘画彩绘

超大型钢结构种类及所处的环境多种多样，即使是同一个钢结构设施，由于其各部位环境的不同，所采取的防腐措施也有所差异。常见的大型钢结构有海上石油平台、桥梁、电视塔、大型钢结构防腐、钢结构炉架防腐、钢结构防腐公司、炉架防腐公司、电厂炉架防腐公司、高压线铁塔、大型水库闸门、操作台、管线、钢结构架等，这些设施长期处于化工气体、工业大气、海洋大气、酸性水及土壤的腐蚀环境下，要长期使用而不进行大面积维修就要对其进行合理的防腐蚀涂装。具体的方案须根据腐蚀环境及介质条件而定，在此我们以大型钢结构的使用环境、各部位所处的介质环境、表面处理的要求、工作状态等进行防腐蚀涂装方案的***。

A、对于不喷砂的构件：BF - 7025双组份快干型环氧铁红防锈底漆（刷涂或喷涂2~3道，厚度80~100微米）+ BF - 7003环氧云铁中涂（刷涂或喷涂2~3道，厚度100~120微米）+ BF - 4002丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆或BF - 10005氟碳防腐面漆（刷涂或喷涂2~3道，厚度80~100微米）（均为双组份）BF - 7025双组份快干型环氧铁红防锈底漆（刷涂或喷涂2~3道，厚度80~100微米）+ BF - 7003环氧云铁中涂（刷涂或喷涂2~3道，厚度100~120微米）+ BF - 10002高氯化聚乙烯重防腐涂料面漆或BF - 10007氯化橡胶防腐或BF - 10012氯醚防腐涂料面漆（面漆均为单组份）（刷涂或喷涂2~3道，厚度80~100微米）

喷砂处理对钢结构防腐蚀的效果是十分明显的，喷砂后钢结构的防腐饰效果明显优于不喷砂的钢结构，但由于加工***、工艺、钢结构的形状等限制了喷砂处理的普遍性。该方案属于户外长效防腐蚀涂装方案，特别适用于不喷砂条件下的防腐蚀涂装。备注：对于不喷砂的构件，如果大气环境的腐蚀类型为C3（

中等)以下可不使用BF - 7003环氧云铁中涂漆。BF - 10002高氯化聚乙烯底漆 + BF - 10002面漆(底面漆各刷涂或喷涂2~3道,厚度80~100微米,总厚度不小于150微米)BF - 10012氯醚防腐涂料面漆 + BF - 10012面漆(底面漆各刷涂或喷涂2~3道,厚度80~100微米,总厚度不小于150微米)

水泥烟囱美化彩绘 烟筒绘画美化 该类涂料为单组份溶剂型涂料,具有良好的耐介质性及耐候性,施工方便,是一种性能**的防腐装饰涂料,其中所含的氟硅橡胶既可以提高该类树脂的韧性,又可提高耐化学品性能及耐候性能,该涂装体系可耐较强的酸,如高浓度qingfusuan等,但户外耐久性较丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆和氟碳防腐面漆略差。该类底对基材的附着力不如环氧带锈防锈底漆,适用于没有较大震动、摩擦和冲击的钢结构。