

TO16000ET双面板控制柴油发电机12千瓦

产品名称	TO16000ET双面板控制柴油发电机12千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

TO16000ET双面板控制柴油发电机12千瓦

为了使柴油发电机保持正常运转,延长使用时间,除按操作规程进行正确操作外,还必须定期地对柴油机各部件进行系统地检查、调整和清洗,为柴油机创造正常运转所必须的良好工作条件。另外,定期的维护和保养还有利于预防柴油机各零部件过早地磨损,将可能发生的故障在萌芽中。柴油发电机组都是当作后备电源,在市电中断时才要它发电。因此日常工作尤为重要;柴油和润滑油油路、进气与排气气路、冷却水水路、起动电池状况、控制柜的工作等都要按制度和规范仔细保养、维护,使柴油发电机组处于良好的状态之中。

型 号： TO16000ET-A

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V94-A

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：235kg

外形尺寸：1180*650*752

TO16000ET双面板控制柴油发电机12千瓦大泽发电机怎样维护：

- 1) 按短期内不运用的项目进行
- 2) 铲除机组外表层脏物，用紧缩空气将机组内部吹洁净，发电机里边放满干燥剂，用厚纸将发电机端盖上一切通风口盖好，并用绳子把牢。
- 3) 将机滤、空滤等中的机油放净
- 4) 从排气管向每个气缸写入100-200g机油，将曲轴滚动数十次，以便机油在气缸内均匀分布，并使活塞处于紧缩上止点
- 5) 取下气门室盖，用脱水机油润滑气门布局
- 6) 将排气口、空滤、燃油箱通气孔、低温启动装置的排烟口等用油纸包封
- 7) 将汽油机、发电机、联轴口、底架及发电机一切部件、东西、附件封金属外表先用清洁液擦洗洁净，必要的当地涂上黄油
- 8) 每月摇转曲轴1--2次，每次摇转后均应使活塞处于紧缩上止点