

## FL-2分流器 电阻器 75mv分流器

产品名称	FL-2分流器 电阻器 75mv分流器
公司名称	乐清市向一电器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:向一 型号:FL-2
公司地址	浙江省温州市柳市镇
联系电话	400 688 5582 13656516255

## 产品详情

分流器系列：

分流器实际就是一个阻值很小的电阻，当有直流电流通过时，产生压降，供直流电流表显示直流电流表实际是电压表，满度值75mv、60mv、50mv.直流电流表和分流器是配套使用的;比如：100a电流表配套的分流器阻值为0.00075欧；即 $100a \times 0.00075 \text{欧} = 75\text{mv}$ ；50a电流表配套的分流器阻值为0.0015欧； $50a \times 0.0015 \text{欧} = 75\text{mv}$ 。插槽式分流器额定电流有以下几种：1a、5a、10a、15a、20a、和25a、30a、50a。非插槽式分流器的额定电流从30a到15ka标准间隔均有。

fI型0.5级定值分流器的额定电压降为75mv，供在直流电路中，配合75mv量限的磁点系毫伏表，作测量大电流之用。此分流器工作与周围空气温度自-40 ~+60 及相对湿度小于95%，且空气中不含有腐蚀性杂质的环境中。

本分流器适宜于固定的安装在馈流母线排上。接头与母线间的接触面积应清洁平整。分流器的纵轴水平安置，按头的便面位于垂直位置。电位端子接75mv毫伏表，此接线是定制的，应符合该毫伏表的要求。

适用标准：gb/t 7676.1 ~ 9-1998《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》 gb/t5729-94《电子设备用固定电阻器》 gjb/t360a-96《电子及电子元件试验方法》 gb2423《电工电子产品基环境试验规程》 额定电流(a)：5 10 15 20 25 30 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 750 1k 1.5k 2k 2.5k 3k 4k 5k 6k 7.5k 10k。 精度等级：0.5级( 4ka)；1.0级(5k ~ 1ka)。 额定压降：标准值为75mv，用户定义值45mv、50mv、60mv、100mv或其它。 超载性能：额定电流120%，持续2h。 负载下发热：温升变化趋于稳定后，50a以下 80 50a以上 120 。 耐机械力性能：能承受加速度为70米/秒、冲击频率每分钟80 ~ 120次6小时的运输颠簸。 环境条件：-40 ~ +60 ，相对湿度 95%(35 )。

fl-2 10a/75mv fl-2 15a/75mv fl-2 20a/75mv fl-2 25a/75mv fl-2 30a/75m  
v

fl-2 40a/75mv fl-2 50a/75mv fl-2 60a/75mv fl-2 70a/75mv fl-2 75a/75m  
v

fl-2 80a/75mv fl-2 90a/75mv fl-2 100a/75mv fl-2 110a/75mv fl-2 120a/75mv

fl-2 125a/75mv fl-2 130a/75mv fl-2 150a/75mv fl-2 175a/75mv fl-2 200a/75mv

fl-2 250a/75mv fl-2 300a/75mv fl-2 400a/75mv fl-2 500a/75mv fl-2 600a/75mv

fl-2 700a/75mv fl-2 800a/75mv fl-2 900a/75mv fl-2 1000a/75mv fl-2 1250a/75mv

fl-2 10a/50mv fl-2 15a/50mv fl-2 20a/50mv fl-2 25a/50mv fl-2 30a/50m  
v

fl-2 40a/50mv fl-2 50a/50mv fl-2 60a/50mv fl-2 70a/50mv fl-2 75a/50m  
v

fl-2 80a/50mv fl-2 90a/50mv fl-2 100a/50mv fl-2 110a/50mv fl-2 120a/50mv

fl-2 125a/50mv fl-2 130a/50mv fl-2 150a/50mv fl-2 175a/50mv fl-2 200a/50mv

fl-2 250a/50mv fl-2 300a/50mv fl-2 400a/50mv fl-2 500a/50mv fl-2 600a/50mv

fl-2 700a/50mv fl-2 800a/50mv fl-2 900a/50mv fl-2 1000a/50mv fl-2 1250a/50mv

fl-2 10a/60mv fl-2 15a/60mv fl-2 20a/60mv fl-2 25a/60mv fl-2 30a/60m  
v

fl-2 40a/60mv fl-2 50a/60mv fl-2 60a/60mv fl-2 70a/60mv fl-2 75a/60m  
v

fl-2 80a/60mv fl-2 90a/60mv fl-2 100a/60mv fl-2 110a/60mv fl-2 120a/60mv

fl-2 125a/60mv fl-2 130a/60mv fl-2 150a/60mv fl-2 175a/60mv fl-2 200a/60mv

fl-2 250a/60mv fl-2 300a/60mv fl-2 400a/60mv fl-2 500a/60mv fl-2 600a/60mv

fl-2 700a/60mv fl-2 800a/60mv fl-2 900a/60mv fl-2 1000a/60mv fl-2 1250a/60mv

公司经营产品：一：数字显示仪表系列有：1：多功能电力仪表有：cd194e-2s4,cd194e-9s4,dc194e-2s7,cd194e-2s9等。2：开孔尺寸111\*111的数显仪表有cd194i-42s1, cd194i-2x1, cd194i-2x4. 3；开孔尺寸76\*76的数显仪表有cd194i-6s1, cd194i-3x1, cd194i-3x4. 4:开孔尺寸66\*66的数显仪表有cd194i-72s1, cd194i-7x1, cd194i-7x4.

5:开孔尺寸44.5\*44.5的数显仪表有rg194i-48s1 , rg194i-8x1. 6:开孔尺寸90\*90的数显仪表有rg194i-96s1 , rg194i-9x1 , rg194i-9x4.

二：指针仪表系列有：

1、直流电流表：91c4-a,16d1-a,46d1-a,42c3-a,42c20-a,89c2-a,72c1-a,6c2-a,44c2-a,44c17-a,59c2-a,59c23-a,69c9-a,69c17-a,85c1-a,85c17-a,96c1-a 2、直流电压表：91c4-v,16d1-v,46d1-v,42c3-v,42c20-v,89c2-v,72c1-v,6c2-v,44c2-v,44c17-v,59c2-v,59c23-v,69c9-v,69c17-v,85c1-v,85c17-v,96c1-v 3、交流电流表：9114-a,1611-a,4611-a,4216-a,42120-a,89t2-a,7211-a,612-a,4411-a,44117-a,5911-a,59119-a,6919-a,69117-a,8511-a,85117-a,9611-a 4、交流电压表：9114-v,1611-v,4611-v,4216-v,42120-v,89t2-v,7211-v,612-v,4411-v,44117-v,5911-v,59119-v,6919-v,69117-v,8511-v,85117-v,9611-v 5、交流频率表：1611-hz,4611-hz,4216-hz,42120-hz,89t2-hz,7211-hz,612-hz,4411-hz,44117-hz,5911-hz,59119-hz,6919-hz,69117-hz,8511-hz,85117-hz,9611-hz 6、直流模拟频率表：91c4-hz,16d1-hz,46d1-hz,42c3-hz,42c20-hz,89c2-hz,72c1-hz,6c2-hz,44c2-hz,44c17-hz,59c2-hz,59c23-hz,69c9-hz,69c17-hz,85c1-hz,85c17-hz,96c1-hz 7、三相功率表：1611-kw,4611-kw,4216-kw,42120-kw,89t2-kw,7211-kw,612-kw,4411-kw,44117-kw,5911-kw,59119-kw,9611-kw 8、功率因数表：1611-cos,4611-cos,4216-cos,42120-cos,89t2-cos,7211-cos,612-cos,4411-cos,44117-cos,5911-cos,59119-cos,9611-cos

船用仪表系列有：

1、直流电流表：f96-dc , q96-zc , f72-dc , q72-zc , 51c5-a , 51c6-a , 61c13-a , 61c14-a , 45c8-a , 45c9-a , ls110-a , 2101-a , 63c18-a , 63c19-a , ls80-a , 2181-a 2、直流电压表：f96-dc , q96-zc , f72-dc , q72-zc , 51c5-v , 51c6-v , 61c13-v , 61c14-v , 45c8-v , 45c9-v , ls110-v , 2101-v , 63c18-v , 63c19-v , ls80-v , 2181-v 3、交流电流表：f96-a , q96-rzc , f72-a , q72-rzc , 5115-a , 5116-a , 61113-a , 61t13-a , 61114-a , 4518-a , 4519-a , ls110-a , 2102-a , 63118-a , 63119-a , ls80-a , 2182-a 4、交流电压表：f96-v , q96-rzc , f72-v , q72-rzc , 5115-v , 5116-v , 61113-v , 61t13-v , 61114-v , 4518-v , 4519-v , ls110-v , 2102-v , 63118-v , 63119-v , ls80-v , 2182-v 5、三相有功功率表：f96-w , q96-wtca , f72-w , q72-wtca , 5115-w , 5116-w , 61113-w , 61114-w , 4518-w , 4519-w , 2105-w , ls110-w , 63118-w , 63119-w , 2185-w , ls80-w 6、三相无功功率表：f96-var , q96-ytca , f72-var , q72-ytca , 5115-var , 5116-var , 61113-var , 61114-var , 4518-var , 4519-var , 2106-var , ls110-var , 63118-var , 63119-var , 2186-var 7、单相功率因数表：f96-cos , q96-ftz , f72-cos , q72-ftz , 5115-cos , 5116-cos , 61113-cos , 61114-cos , 4518-cos , 4519-cos , 2107-cos , ls110-cos , 63118-cos , 63119-cos , 2187-cos , ls80-cos 8、三相功率因数表：f96-cos , q96-ftz , f72-cos , q72-ftz , 5115-cos , 5116-cos , 61113-cos , 61114-cos , 4518-cos , 4519-cos , 2107-cos , ls110-cos , 63118-cos , 63119-cos , 2187-cos , ls80-cos 9、频率表：f96-hz , q96-hz , f72-hz , q72-hz , 5115-hz , 5116-hz , 61113-hz , 61114-hz , 4518-hz , 4519-hz , 2108-hz , ls110-hz , 63118-hz , 63119-hz , 2188-hz , ls80-hz 10、同步指示器：f96-s , q96-s , f72-s , q72-s , 51t5-s , 51t6-s , 61t13-s , 61t14-s , 45t8-s , 45t9-s , 2109-s , 62t18-s , 63t19-s , 2189-s 11、高阻表（兆欧表）：f96-m , q96-m , f72-m , q72-m , 5115-m , 5116-m , 61113-m , 61114-m , 4518-m , 4519-m , 2103-m , 63118-m , 63119-m , 2183-m 三：组合式同期表：mz10单,三相同期表,4216-s,612-s同步表。四：互感器有;bh, sdh, lh, lmk, lmzj, lqzj, jdg4系列电流,电压互感器五：fl系列分流器。

本产品的加工定制是是，品牌是向一，型号是FL-2，种类是熔断，性能是高阻，材料是合金，制作工艺是合成式，外形是平面片状，标称阻值是75MV/100MV/50MV/60MV，允许偏差是±0.5%，温度系数是PTC，额定功率是10（W），功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销