

支架整定弹簧组件（主蒸汽管道安装）T4.113，2向上/20104

产品名称	支架整定弹簧组件（主蒸汽管道安装）T4.113，2向上/20104
公司名称	河北亿海管道有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 类型:组件 品牌:亿海
公司地址	河北沧州盐山浦城开发区
联系电话	86-03176767877/6767977 13323279955

产品详情

河北亿海管道有限公司（13323279955 杨经理 qq767797400）

四大管道支吊架、空冷岛支吊架 1 1四大管道支吊架：包括两台机组所配套的四大管道支吊架【即主蒸汽、再热热段、再热冷段、高压给水等汽水管道支吊架[包括管部、弹簧、阻尼器、连接件、附件、三向位移指示器、根部（含型钢、型材）等]】和集中装配后运输。主蒸汽管道34套。高温再热蒸汽管道36套。低温再热蒸汽管道32套。高压旁路管道4套。低压旁路系统管道32套。高压给水管道88套。2空冷岛支吊架包括支吊架和双锥形滚轴管夹座，支吊架是安装在空冷凝汽器(acc)的大直径排汽管道和平台桁架之间，用于悬吊排汽管道；双锥形滚轴管夹座固定在大直径排汽管道上，用于固定膨胀节大拉杆。铰接弹簧支座：极端环境温度-37.5?c~ +50?c，运行载荷/设定载荷130kn(4个)，工作行程上下限±4mm，弹性模量666.6n/mm。双锥形滚轴管夹座：大拉杆直径dn300mm,运行载荷100kn。恒力吊架：主管管径dn4000-2600mm,载荷210-260kn。 800.00

二、华东电力设计院弹簧支吊架标准(d-zd83-9100),广泛应用于火力发电厂的汽水管道1.本系列弹簧支吊架弹簧组件以th表示系列，载荷范围20~21000kgf，最佳位移量为40、45、80、90mm，使用温度-40~120，以101~120，201~220表示载荷及位移规格2.弹簧支吊架结构型式th1-a——单耳中间连接；th1-b——双耳中间连接th1-c——上螺纹中间连接；th2——上下连接；th3——支架弹簧

三、弹簧支吊架化工标准hg/t20644-1998 (cd42b5-89)，国家石油和化学工业局主编，主要用于石油化工行业1．弹簧支吊架以vs表示弹吊，位移范围0~180mm，载荷范围154~217384n，使用温度范围-20~200，以30、60、90、120、150、180表示位移范围，规格为0~242．弹簧支吊架结构型式a型——上螺纹悬吊型；b型——单耳悬吊型；c型——双耳悬吊型d型——上调节搁置型；e型——下调节搁置型；f型——支撑搁置型；g型——并联悬吊型

弹簧支吊架使用行业

四、机械标准jb/t8130.2-1999 (gb10182-88)1.弹簧支吊架翼td表示弹吊，位移范围0~120mm，载荷范围154~217384n，使用温度范围-20~200℃，以30、60、90、120表示位移范围，规格为0~242.弹簧支吊架结构型式a型——上螺纹悬吊型；b型——单耳悬吊型；c型——双耳悬吊型d型——上调节搁置型；e型——下调节搁置型；f型——支撑搁置型g型——并联悬吊型3.弹簧支吊架使用行业由国家机械工业局主编，弹簧支吊架主要用于锅炉行业.用弹线法标识桥架的安装位置，确定好支架的固定位置，做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线，如预留洞不合适，应及时调整，并做好修补。弹簧支吊架施工顺序：测量定位 弹簧支吊架制作安装 桥架安装 接地处理

五、华东电力设计院烟风煤管道支吊架1．本系列载荷范围143~7973kgf。2．结构型式aa——上下组合bb——中间组合cc——中间组合

本产品的材质是碳钢，类型是组件，品牌是亿海，适用机械是管道，型号是T4.113，规格是件，颜色是多种