

不锈钢反应釜配件,电加热小型釜 , 威海正威不锈钢釜

产品名称	不锈钢反应釜配件,电加热小型釜 , 威海正威不锈钢釜
公司名称	威海市正威机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZCF 重量:150
公司地址	山东省威海市经济技术开发区崮山镇皂埠工业园内5号楼(附1)
联系电话	13792708851 13562139566

产品详情

zcf型系列试验用高压釜zcf型强磁力偶合搅拌高压釜反应釜-试验型：【常规经济型】

我公司可设计制造几十余种不同规格型号的产品，在此不能尽数展现给新老用户，现将具有代表性的产品展示给新老用户来电、来厂咨询，我们将免费提供技术服务、提供选型样本及详细资料。

该高压反应釜是本公司多年定型、用户最早使用过的产品，也是一个常规、较为经济的主要产品系列。主体材料1cr18ni9ti (321)、00cr17ni14mo2 (316l / 钼二钛)、钛材、哈氏合金、耐尔合金、镍材、锆材、钽材、银材、钽材 / 哈氏合金 / 蒙耐尔合金 / 镍材 / 锆材 / 钽材 / 银材 / 四氟等内胆、可内喷涂耐腐高温四氟。

核心部分是(环形)强磁力偶合、密封、搅拌装器，多个磁钢环制成内外两个强大的永磁体；内磁钢体密闭于搅拌部分，密封筒体与釜盖、釜体、紧固联接形成静密封腔，使反应介质完全处于静密封状态中，无任何泄漏；电机带动外磁钢体，强磁力不经接触的穿过不锈钢制成的密封筒体，与密闭于密封筒体里的内磁钢体的强磁力，在轴向旋转牵引上，进行高温高压搅拌反应。

具有静密封、无泄漏、无噪音、无污染、运转平稳、操作简单、坚固耐用、结构紧凑的特点，因而能在高温、高压、对流状态下，使反应介质完全处于静密封状态中，安全的进行易燃、易爆、剧毒、氢气、氢氟酸等苛刻介质的反应。

独特的自润滑轴套耐高温高压、耐腐蚀耐磨擦、避免了二次污染从而保证了物料纯度，适合气体 / 液体 / 固体物料、较大粘度物料、高转速搅拌反应。所有密封部位采用线密封因而整体设备不存在泄漏问题，有上下两种密封形式，强化了反应过程，是开发试验产品的首选装置。

产品广泛用于大专院校、石油化工、染料矿冶、纳米材料、聚合物反应、水热合成、氢化反应、国防科技、医药

分子业、精细化工、微生物工程、高新科技产品等领域。

配备了数控自动温度控制仪，电源为 0-220v 单相可控硅整流，配有新型 pid— ai505 人工智能温控仪表，控制精度。具有温度设定、温度显示、转速显示、无级调速、加热功率可调、能实现自动恒温的目的。

可根据用户要求配制搅拌形式（推进式、折页浆式、锚板式、平涡轮式、螺距涡轮式、刮板式、曲页涡轮式、力显示、冷凝回流、加料罐、导管、下放料、连续反应、起吊装置等，改变加热方式为—油浴、水浴、蒸汽、非标定制。对控制温度有较高要求或者接入电脑采取数据的，可以配制高精度数显温控仪，控制精度可达到 ±

型号	zcf-0.5			zcf-1			zcf-2			zcf-3			zcf-5		
公称容积l	0.5			1			2			3			5		
工作压力mpa	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	
工作温度	300			300			300			300			300		
搅拌转速r/min	0~750			0~750			0~750			0~750			0~750		
电机功率w	123			123			123			185			355		
加热功率kw	1			1.5			2			2.5			3		
控制仪	配有自动温度调节仪，控温精度±1；具有转速显示及无级调速功能，加热功率可调能														
	釜盖开口						1. 进料口2.排气口3.压力表与安全阀								

威海正威机械设备有限公司是国内生产磁力驱动高压釜和磁力搅拌器的专业厂家.广泛应用于各科研院所,大专院校以及化工,制药,染料生产,食品及生物化工等各类化工企业.可根据客户要求量身定做.

本产品的品牌是正威，型号是ZCF，重量是150，容积是2，产品单价是20000，结构类型是开式，密封形式是磁力密封，连接形式是平盖式，种类是高压反应釜，电机功率是120，外径尺寸是163，电热功率是2，搅拌转速是750，内锅尺寸是140