

种子罐 GX

产品名称	种子罐 GX
公司名称	北京静鑫通茂机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GX
公司地址	北京市顺义区仁和镇沙坨村
联系电话	67877940

产品详情

网址：<http://www.bjjxtm.cn>

种子罐有碳钢制种子罐、不锈钢制种子罐两种

冷却加热形式有夹套式、内盘管式，外环管式，供用户选用

特性：材料均采用进口304、1cr18ni9ti组成。本设备具有节能、消声、耐腐蚀、生产力强，清洗和操作方便等优点。

基本结构及安装

1、总体结构：

- a、固定式主要由罐体与支脚组成。
- b、罐体内胆及封头由优质不锈钢抛光制成。
- c、夹套与加强筋由a 3板，保温层采用玻璃石棉组成。
- d、外包皮、磨花鱼鳞纹，采用优质304、1cr18ni9ti材料。
- e、搅拌器与锅盖密封采用机械密封件组成。
- f、罐盖上下连接采用不锈钢螺柱，密封垫片采用xb250无毒橡胶。

2、安装调试：

- a、由于长途运输，首先对各连接螺纹进行检查。

b、对搅拌器应作空车试运转检查，待各传动部件运转正常后，方可投产使用。

c、连接后，对各接头处检查，如漏气，可旋紧管接头与螺柱，直到不漏为止，方可正常投产使用。

技术参数：

公称容积 (m ³)	筒体直径 (mm)	筒体高度 (mm)	夹套直径 (mm)	搅拌轴转速 (r/min)	搅拌轴功率 (kw)
0.05	300	700	400	300-350	0.37
0.1	400	800	500	300-350	0.37-0.55
0.2	500	1000	600	280-340	0.55-0.75
0.3	550	1200	650	280-340	0.75-1.1
0.5	600	1650	700	280-320	1.1-2.2
0.8	800	1600	900	200-280	1.1-2.2
1.0	800	1900	900	200-280	1.5-2.2
1.2	900	1800	1000	200-280	1.1-3
1.5	900	2200	1000	200-280	1.5-3
2.0	1000	2500	1100	200-260	2.2-4
3.0	1200	2600	1300	200-260	3-5.5
4.0	1300	3000	1400	200-220	4-7.5
5.0	1400	3200	1500	180-220	7.5-11

本产品的品牌是静鑫通茂，型号是GX