

# 国产英威腾变频器 INVT/英威腾

产品名称	国产英威腾变频器 INVT/英威腾
公司名称	无锡市安旭科贸有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:INVT/英威腾 产品系列:CHV180
公司地址	无锡市青石路463号嘉德大厦B座5F
联系电话	86-051082625699/83136766 13952468155

## 产品详情

国产英威腾变频器

国产英威腾变频器

产品简介

chv180系列电梯专用变频器，适应于异步感应电动机与永磁同步电动机的电梯调速控制，满足4m/s以下速度的电梯场合使用。

技术特点

速度控制模式：无pg矢量控制（svc），有pg矢量控制（vc），v/f控制方式；

频率给定方式：数字键盘给定，模拟量给定（电流、电压信号），多端速给定，远程通讯给定；

输入端子：数字输入6路、i/o扩展卡可扩展4路，模拟量输入2路（可扩展1路）；

输出端子：1路高速脉冲输出，1路开路集电极输出（可扩展1路），2路断电器输出（可扩展1路），1路模拟量输出（可扩展1路）

速度反馈接口：可提供同步、异步电机pg卡，可接受sincos\\uvw及增量式a/b正交编码器信号输入；

分频输出：可提供最大256分频输出；

加减速s曲线算法：提高电梯加速、减速和停车是的舒适感；

强迫减速处理功能：防止电梯在上、下运行过程中冲顶或撞底；

启动称量处理功能：可以提供模拟量称重补偿，以提高电梯的动态性能；

检修运行功能：专门为电梯检修时设计的运行模式；

应急运行功能：自动就近平层停机；

抱闸、接触器控制功能：根据电梯的运行逻辑控制接触器与抱闸，增强电梯的安全性能；

节能运行模式：可选配rbu系列能量回馈单元实现节能运行。

## 应用行业

电梯（客梯、货梯）、提升机械、吊车、塔车、龙门吊等位能负载设备行业。

本产品的应用范围是电梯专用，品牌是INVT/英威腾，产品系列是CHV180，型号是CHV180，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是90（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是铁壳，营销方式是代理，额定电流是17（A）