

# 高柔性电缆，高柔性线材

产品名称	高柔性电缆，高柔性线材
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	16.70/米
规格参数	型号:KBOFLEX 屏蔽密度:80% 弯曲半径:6 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

## 产品详情

高柔性电缆特性

柔性，易弯曲

表面耐磨，耐切割

电磁兼容EMC场合

阻燃性符合FT1，VW-1

耐油性符合EN60811-404

高柔性电缆，高柔性线材，上海科邦特种电缆有限公司供应。

2000万次拖链循环使用寿命

高柔性电缆技术参数

技术认证：

UL认证，cUL认证

符合UL758

RoHS , REACH

芯线标识 :

根据DIN VDE0293 黑色芯线白色数字编号

导体电阻 :

UL1581标准

额定电压 :

600V

绝缘电阻 :

> 20M x km

测试电压 :

2000V

接地保护芯线 :

G = 含黄绿接地保护芯线 , X = 不含黄绿接地保护芯线

温度范围 :

固定安装 -40至 + 80 , 移动安装 -20至 + 80

弯曲半径 :

固定安装 4 x 电缆直径 , 偶尔移动 10 x 电缆直径

高柔性电缆结构

多股束绞裸铜/镀锡铜丝 , 符合IEC60228标准 , 第6类

高机械性能绝缘TPEE绝缘

无纺布绕包

镀锡编织屏蔽 , 大约80%覆盖率

优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质外护套

外护套黑色或灰色 (RAL7001)

CF113 , CF11 , CF112 , CF12 , CF211 , CF111.D , CF113.D , CF11.D , CF210.UL , CF21.UL , CF  
ROBOT7 , CF ROBOT , CF881 , CF890 , CF891 , CF888 , CF898 , CF884 , CF894 , CF887 , CF897 , CF885  
 , CF886 , CF895 , CF896 , CC-Schleppflex PVC-570 , CC-Schleppflex PVC-C-573

高柔性电缆 , 高柔性线材

上海科邦特种电缆厂

公司声明 : 有问题的电缆绝不出货 , 严把质量关

公司理念 : 服务用户 , 诚信经营

公司宗旨 : 把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址 : 上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号