

# 1000mm风筒风量控制器 2024欢迎访问实业集团

产品名称	1000mm风筒风量控制器 2024欢迎访问实业集团
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2000.00/米
规格参数	型号: 800 材质:铁/钢 产地:山东
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	13287342734 13287342734

## 产品详情

1000mm风筒风量控制器 2024欢迎访问实业集团 1000mm风筒风量控制器2024欢迎访问实业集团

风筒风量调节器又叫调风门，是通风系统中用来调节管路风量的，也可用于新风与回风的混合调节。一般较适宜的着火点离喷口.3~.5m之间。焰中心的调整在不一样负荷下经过改动辅佐风巨细来改动风箱与炉膛的压差，调整火焰的刚性，经过检测炉膛温度及调查水冷壁结焦情况来判别炉内的火焰中心方位，使炉内火焰不冲刷水冷壁，火焰中心坚持在炉膛中心。然后断定辅佐风挡板开度及风箱与炉膛差压。膛配件出口两边烟气(汽温)误差的调整炉膛出口两边烟温(或汽温)的误差，可经过改动BC层和消旋风的挡板开度来调理。一些行业则分别发展了适应本行业要求的连续操作干燥器，如纺织、造纸行业的滚筒干燥器。世纪初期，乳品生产开始应用喷雾干燥器，为大规模干燥液态物料提供了有力的工具。年代开始，随着流化技术的发展，高强度、高生产率的沸腾床和气流式干燥器相继出现。而冷冻升华、辐射和介电式干燥器则为满足特殊要求提供了新的手段。年代开始发展了远红外和微波干燥器。干燥过程需要消耗大量热能，为了节省能量，某些湿含量高的物料、含有固体物质的悬浮液或溶液一般先经机械脱水或加热蒸发，再在干燥器内干燥，以得到干的固体。GC型卧式锅炉给水离心泵特点：1.GC型卧式锅炉给水离心泵水力模型先进，效率高，性能范围广。GC型卧式锅炉给水离心泵运行平稳，噪音低。GC型卧式锅炉给水离心泵的轴封采用软填料密封，安全可靠、结构简单，维修方便快捷。GC型卧式锅炉给水离心泵技术参数：GC型卧式锅炉给水离心泵流量：6-55m<sup>3</sup>/h；扬程：46-31m；功率：3-75KW；转速：295r/min；口径：4-1；温度范围：11；工作压力：2.7Mpa。