

ZR-DJFVP阻燃计算机线缆

产品名称	ZR-DJFVP阻燃计算机线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

ZR-DJFVP阻燃计算机线缆 产品用途：用于 监控线路、会议 等电子线路架设、工程装修讯号传输、影音器材连接以及其它电子装置，ZRKVVP阻燃聚绝缘，阻燃聚护套铜丝编织 控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，具有防干扰能力ZRKVVP阻燃聚绝缘，阻燃聚护套软控制电缆敷设在室内移动要求柔软等场合。2电缆名称、型号及规格产品名称、型号及规格煤矿用聚 绝缘聚 护套控制电缆MKVV/750V mm2(2~10芯)MKVV/750V~6mm2(2~14芯)MKVV/750V，每个单位都采用规定色谱的扎带绕带100对及以上电缆加有1%的备用线对。本厂专业生产SYV 线、SYWV电视天线、RVVP 线、RVV护套线、VR护套线、VR多芯信号线、RVSP双绞 线、RVS 2*10 RVS 2*15 RVS 2*25 R 012平方红，ZRKVVP阻燃铜芯聚 绝缘聚 护套450/75-10敷设在室内。电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合，DJYPV(R)P聚绝缘铜丝编织分屏总屏聚 护套计 机用(软)电缆，DJYV(R)P2聚绝缘铜带绕包总屏聚 护套计 机用(软)电缆，DJYP2V(R)聚绝缘铜带绕包分屏聚 护套计 机用(软)电缆。我公司长年供应：WDZA-DJYYP-2 3ZRC-DJVPV、ZRC-DJVPVP、ZRC-DJVVP、ZRC-DJVP2V、ZRC-DJVP2VP2、ZRC-DJVVP2、ZRC-DJV P3V、ZRC-DJVP3VP3、ZRC-DJVVP3、ZRC-DJVPVR、ZRC-DJVPVPR、ZRC-。不能把阻燃电缆叫做“隔氧层”电缆。而只能说“隔氧层”电缆是一种阻燃电缆，燃烧特性代号为：代号名称Za阻燃ZA阻燃A类ZB阻燃B类ZC阻燃C类ZDb阻燃D类省略有卤W无卤D低烟U低毒N耐火NJ耐火加冲击NS耐火加喷水aZ为单根阻燃。内六角扳手它体现了内六角扳手和其他常见工具（比如：一字螺丝刀和十字螺丝刀）之间最重要的差别，它通过扭矩施加对螺丝的作用力，大大降低了使用者的用力强度。可以这么说，在现代家具工业所涉及到的安装工具中，内六角扳手虽然不是最常用的，但却是用的。下面小编为大家介绍内六角扳手球头和方头怎么区分？一起来了解下吧。内六角扳手球头和方头怎么区分图解1内六角扳手球头可以拧不同角度的螺丝，而方头的不行。具体见下图：2内六角扳手也叫艾伦扳手。

苏州销售区域：北京市 天津市 河北省(石家庄市) 山西省(太原市) 自治区(呼和浩特市) 辽宁省(沈阳市) 吉林省(长春市) 黑龙江省(哈尔滨市) 上海市 江苏省(南京市) 浙江省(杭州市) 安徽省(合肥市) 福建省(福州市) 江西省(南昌市) 山东省(济南市) 河南省(郑州市) 湖北省(武汉市) 湖南省(长沙市) 广东省(广州市) 广西壮族自治区(南宁市) 海南省(海口市) 重庆市 四川省(成都市) 贵州省(贵阳市) 云南省(昆明市) 自治区(市) 陕西省(西安市) 甘肃省(兰州市) 青海省(西宁市) 宁夏 自治区(银川市) 新疆 尔自治区(市) 香港特别行政区 澳门特别行政区 省。敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下。能承受一定的拉力作用和机械外力作用，一使用特性1标称特性阻抗：120 时的标称电容(导体-

导体)：时的标称电容(导体-导体&)：755nF/km420 时导体的直

电阻：909 /km5标称传播速度：66%6标称延迟时间：时的标称衰减：。DJYP3VP3R

聚绝缘对绞铝塑复合带分及总。全塑市话电缆，全塑市话电缆通信电缆型号配线电缆局用电缆铠装通信电缆钢丝铠装通信电缆钢丝铠装通信电缆市内通信电缆，通信电缆型号HYAHYACHYATHPVVHYVHVJV VHYV。3)销售起定量：电议，4)发货准则：运费由卖方负责到货时间一般为3天如果您急需货物，我们可以发顺丰快递(需方付运费)，7、如确因产品质量问题或我公司

供的产品与合同要求不一致，我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处理。产品标准：GB《聚绝缘和护套控制电缆》，本厂位于环渤海经济圈。地理位置优越，交通十分便利。2)

电缆导体的长期允许工作温度为70，3)电缆的敷设温度应不低于0，3、产品型号规格及范围：产品型号规格范围使用场合MKVVMKVVP205-10mm22-61芯适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22MKVVMm24-61芯MKVV32MKVVMm27-61芯m22-61芯MK。光电编码器这是伯纳德自行开发的用于执行器位置、力矩等测量的传感器。具有结构简单、性能稳定、采集精度高、分辨率高等特点，由于不需要任何电池来保存原点或数据，大大的提高了系统的稳定性，降低了故障率，节约了成本。先进的手轮自动离合系统伯纳德电动执行器在机械结构上采用了一中先进的单项传动设计，实现了手轮驱动和电动驱动的自动切换，传动效率高、使用方便。用户在电机停转的情况下可直接转动手轮，实现人工驱动阀门的开闭。KVVP型、ZR-KVVP型450/750V铜芯聚绝缘聚护套编织控制电缆

。电缆的运输和贮存：电缆适用于水陆空一切运输工具，在运输储存过程中应注意：1.

防止水分侵入电缆；2.防止严重弯曲及其他机械损伤；3.防止高温及阳光下暴晒电缆敷设过程中如人为造成质量事故等(如外护层损伤)应立即修复或通知本厂销售部，Theproductmanufacturedaccordingtothe standardofGB12706andGB12666orIECSDINICEA适用范围本产品适用于工频额定电压及以下配电线路或工业装置中有耐火要求的固定敷设场所使。

2)电缆导体的长期允许工作温度为70，3)电缆的敷设温度应不低于0。信号电缆信号电缆铁路通信电缆信号电缆铁路信号电缆铁路信号电缆PZYA2ZYAH22铁路信号电缆PZYH2TYH23铁路信号电缆PTY2ZY23铁路信号电缆PTY塑料绝缘控制电缆自承式控制电缆KVVRC行车控制电缆K，RVVP详系介绍绝缘

：PVC，全色谱识别缆芯：绝缘芯线绞合成缆，绕包聚酯薄膜带(PP带)护套：黑色/白色PVC标准：JB用途：应用于楼宇自动化控制系统、防盗报警系统、消防系统、三表自抄系统、通信、音频、音响系统、仪表、电子设备及自动化装置等需防干扰线路的连接。XF5-273型旋卡式通信电缆交接箱。卡接式交接箱30对电话交接箱、50对电话交接箱、100对电话交接箱、150对电话交接箱、200对电话交接箱、300对电话交接箱、400对电话交接箱、500对电话交接箱50对100对200对300对400对600对1200对2400对通信电缆交接箱HPVV5*，其它铠装通信电缆型号HYA22HYV22HYAT22HYY23HYYT23HYA23HYAT23，钢丝铠装通信电缆HYA33HYAT33WDZ-HYA53HYY33HYYT33HYY33，充油通信电缆HYATZRC-HYATWDZ-

HYATHYYT。NH-VV33NH-VLV32聚绝缘细圆钢丝铠装聚护套耐火电力电缆PVCinsulatedthinsteel-wirearmouredPEsheathpowercableNH-VV42NH-VLV42聚绝缘粗圆钢丝铠装聚护套耐火电力电缆PVCinsulatedthinsteel。2ZR-YJVZR-YJLVZR-YJYZR-YJLY交联聚绝缘阻燃聚/聚护套钢带铠装动力电缆敷设在室内、隧道及管道中，多芯电缆不，信号电缆分为：铁路信号电缆，PVC绝缘信号电缆，控制信号电缆。矿用信号电缆信号电缆分为：铁路信号电缆。一个虚拟设备可定义多个模式组，比如变频器设备可定义运行模式组、操控模式组等。2状态逻辑描述能观(observable)能控(controllable)的虚拟设备状态成立条件，原因是经过判断外部命令、模式、故障、给定值等决定现在的设备状态。3控制逻辑描述在所处状态中怎么样根据内部变量值决定系统的物理输出值。4故障逻辑描述设备异常的判断条件，并且一旦判断有故障，则中断变频器的正常运行，进入故障办理模式。应对接头做好防火处理。七、主要性能1、低烟无卤阻燃型1)、阻燃性能应能通过GB18380的成束电缆燃烧试验试验后电缆烧焦或受影响部分达到的高度应不超过火焰作用点以上25m或单根垂直燃烧试验2)、卤酸气体释放量试验应能通过GB/T卤酸气体总量的测定5mg/g以及GB/T17650用测量P，公司在研制生产“通信电源用阻燃耐火软电缆”

时。对电缆的绝缘、护套采用了低烟无卤、分解温度高、机械性能好的无卤聚合物材料。由于电缆不含卤化物和金属氧化物。在燃烧时不会产生有害气体和大量的烟雾，不存在会造成“二次灾害”的可能性，电缆的工作环境温度为-30~+60。