

德国BSOL蓄电池BFX12-40 12V40AH机房基站仪器设备

产品名称	德国BSOL蓄电池BFX12-40 12V40AH机房基站仪器设备
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	1270.00/只
规格参数	品牌:德国BSOL蓄电池 型号:全型号 电压:12V
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

德国BSOL蓄电池BFX12-40 12V40AH机房基站仪器设备

德国BSOL蓄电池性能：

装备紧密，不渗漏，无酸污染；

无需特定环境使用；

无需加水，无需补充电解液，免维护；

连接方便，无需特定方向使用；

内阴小，输出功率高；低阻抗设计，自放电低，容量保持及存储时间在20℃下长达12个月以上；

采用C.C.D.S充放电检测系统，保证了产品一致性；

采用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板，确保电池的品质；

适应各种温度条件（-15℃—45℃）；

无游离电解液，防爆，自放电小。

循环寿命长：应用配方

按规定维护使用，循环次数可达650次以上；

全密封防泄结构：可使电池在任意方向使用（倒置除外）。既具有全密封阀控式的优点，又具有可维护结构的特点；

优化的设计：采用插式或扣式盖板，使蓄电池维护更加方便，定期维护可延长使用寿命更长；使用形式多样：该电池既可浮充，又可循环使用；推荐充电方式为三阶充电。

德国BSOL蓄电池应用领域：控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,消防系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,通信设备,消防和防卫系统,铁路系统以及发电站等。

蓄电池性能：

装备紧密，不渗漏，无酸污染；

无需特定环境使用；

无需加水，无需补充电解液，免维护；

连接方便，无需特定方向使用；

内阴小，输出功率高；低阻抗设计，自放电低，容量保持及存储时间在20℃下长达12个月以上；

采用C.C.D.S充放电检测系统，保证了产品一致性；

采用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板；