

TO22000ET-A防雨防尘20KW柴油发电机组

产品名称	TO22000ET-A防雨防尘20KW柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

TO22000ET-A防雨防尘20KW柴油发电机组

大泽动力技术，广泛应用于北美和欧洲重卡。

强动力、绿色环保

大排量：满足重卡动力要求的同时，确保发动机具有更高可靠性、耐久性、安全性。

大功率：满足现代物流快捷、快、安全的要求。

大扭矩：动力强劲，满足重卡重过载起步和上长坡要求。

排放优：发动机全负荷稳态排气烟度好，满足国3标准。

油耗低 经济性好

结构紧凑、维护方便

可更换湿式气缸套，散热效果好，更换容易。

所有机型零部件通用性强、系列化程度高，维修方便。

缸体和缸盖均采用内置式压力润滑油道，结构紧凑，故障率低。

型 号：TO22000ET-A

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二:发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200-A
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有

- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸： 1400*710*998mm

TO22000ET-A防雨防尘20KW柴油发电机组结构特点

- A、合理的气缸盖设计：挡火圈大大提高了发电机气缸垫的使用寿命；气缸盖螺栓大大延长了使用寿命及提高了可靠性
- B、可更换的衬套设计加上挡火圈及机油冷却的活塞，保证了低运行成本及长使用寿命
- C、使用柔性减震器比橡胶减震器性能更优越
- D、增压器利用废气的能量从而提高了能量利用率，这样提高输出功率、降低燃油消耗率、排气更清洁、减少高频噪声、延长使用寿命
- E、大容量的油泵及快的机油冷却器及全通机油滤清器组成了快的润滑系统，使之减少部件的磨损并延长了发动机的使用寿命