

光纤传感器FG-10A-V 系列

产品名称	光纤传感器FG-10A-V 系列
公司名称	北京文睿信达科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Ecotter 型号:FG-10A-V系列
公司地址	北京市朝阳区小红门村88号6109室
联系电话	13264558827 13681191581

产品详情

- 产品型号：fg-10a-v 系列
- 外形尺寸：厚×高×长 9.5x30x60毫米
- 特点：简单实用，互不干扰，可贴近安装
- 供电电源：直流12-24v
- 检测类型：漫反射/对射
- 输出：0-5v dc,0-10v dc,4-20ma
- 刷新频率：1000次/秒
- 供货状态：定货

光纤传感器

型号/类别	红色光源	绿色光源
	fg-10a-v电压 fg-10a-a电流	fg-10ag-v电压 fg-10ag-a电流
检测方式	漫反射，对射（由光纤类型确定）	
检测距离	由光纤决定	
连接方式	3芯电缆直径4.2mm	
电源电压	12-24vdc	
光源	680nm红色调制光	
指示灯	红色；光亮度对应输出电压或电流的大小	
输出	电压输出：轨至轨运放输出0-5vdc或0-10vdc可选，最大电流：50ma。电流输出：轨至轨运放输出，4-20ma	
灵敏度调节	6圈可调，带指示	
刷新频率	1000次/秒	
最大输出电流	50ma	

消耗电流	小于 30ma
反应时间	1毫秒（普通） 50微秒 （高速）
电源极性反接保护	内置
短路及过载保护	内置
环境温/湿度	-25 ° c至55 ° c / 35%至85% 相对湿度
环境光强	日光：50,000lx，灯光：10,000lx
ip防护等级	ip40
尺寸	厚 × 高 × 长 9.5x30x60mm

本产品的加工定制是是，品牌是Ecotter，型号是FG-10A-V系列，种类是射线辐射，材料是聚合物，材料物理性质是磁性材料，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，线性度是10（%F.S.），迟滞是1（%F.S.），重复性是0（%F.S.），灵敏度是0，漂移是0，分辨率是0