

智能片剂硬度检测仪厂家 智能片剂硬度检测仪 海益达

产品名称	智能片剂硬度检测仪厂家 智能片剂硬度检测仪 海益达
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市海益达仪器设备有限公司

北京片剂硬度仪如何操作

北京片剂硬度仪的操作方法如下：1.取出硬度的计件盒，智能片剂硬度检测仪厂家，把每个零件分别装入标有数字的塑料袋中。操作人员需要熟练掌握如何正确拆下已测试脆碎试样工作套环和测杆组合件的拆卸技能，以便迅速更换新的部件并使已经破损、无法再使用的废弃物得到妥善处理；2.将测定头安装在主机的头部位置上，智能片剂硬度检测仪报价，并用紧定螺钉将它固定好；取一个预置为300克力单位的力块垂直放在主机测量平台上方与主机导轨面保持平行，智能片剂硬度检测仪价格，并将推拉式（或推进器）向下移动数毫米以接触力块的中心点部位为准读取数值作为零位参考值备用(以后检测时以此基

准读数的差额即为所求)；将仪器各部可靠接地以确保安全及提高抗干扰能力；打开电源开关此时LED数码显示窗即被点亮同时显示出“0”即可进行下一步骤之操作等使用完毕后先关闭主体后方可拔掉插头断开电源；开机状态下严禁拿开砝码罩盖帽否则显示屏上的锁定按键将会失效或者按任意键解除锁定的功能便于下次重新设定砝码数据；关机的时候必须手动逆时针旋转钥匙至完全松开才可以分开电源开关以及总电源线以免损坏机器元器件造成不必要的损失；当打印纸无感应的情况下请检查连接是否牢固并且确保纸张摆放准确无误如卡住则需从内部顶出小槽中的金属压板伸出才能顺利抽出而不能只向外拽拽然后继续放进去按压几次尝试方式解决此问题。

天津片剂硬度仪介绍

天津片剂硬度仪是一种用于测量药片硬度的仪器，采用了一种创新的压痕技术来评估药物颗粒的致密程度。该设备适用于各种类型的药品和生产商，以确保产品质量符合标准并提高客户满意度。在操作过程中，通过将带有压力传感器的测试头施加一定的力到试样表面，智能片剂硬度检测仪，可得到相应的载荷值变化曲线图以及相关数据表征结果。用户界面简单易用，可以快速获取实验信息并进行数据分析处理。此外，本产品还配备了高精密度、高质量和高稳定性的测控系统及超静音设计等特点。

天津片剂硬度仪操作流程如下：1.调整设备，使测试空间与试样尺寸一致。然后按照需要设定硬度的测量范围（一般以20-65组计）。在试验前应将仪器预热至平衡点所需时间后才可进行实验。一般来说，每次使用之前都应当做“零

位”校对工作以保证其在使用中的准确性及安全性；并检查指针是否指于所标定之位置上、仪表有无反常等情形发生以防造成误判或伤害事故的发生。再调准荷重为值以后即可开始检测工作了。一般情况下装药芯的硬度要比压片等固体制药的硬度要低一些大概是在3kg到4kg左右吧！而冲剂颗粒直径越大则越软硬度也就相对较低了！2.在测定药物时要注意擦掉杂物且工具要有防滑措施以免划伤手指和防止异物黏附到制剂表面影响外观质量评价。同时还要注意调节光源聚光度及其视场亮度使其均匀以便观察并能更清晰的看到整个视野内的样品情况并进行有效的判定与分析从而保证取样的可靠性有效性避免因再次污染而导致结果偏差甚至错误的情况出现！。

智能片剂硬度检测仪厂家-智能片剂硬度检测仪-海益达(查看)由天津市海益达仪器设备有限公司提供。智能片剂硬度检测仪厂家-智能片剂硬度检测仪-海益达(查看)是天津市海益达仪器设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：商银洙。