

COB显示屏箱体可选用双电源冗余备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电

产品名称	COB显示屏箱体可选用双电源冗余备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电 型号:HX-H12
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

- 1.大屏显示净尺寸：宽度 2.88m，高度 1.92m，净显示面积 5.53平方米，采用16：9标准比例箱体；
- 2.点间距要求： 1.27mm；像素中心距相对偏差： 1.5%（±0.5%））；
- 3.灯珠：选取国内一线品牌，黑色灯珠，采用三合一SMD金线封装或同级别COB金线封装；
- 4.亮度： 600cd/m²，亮度可调；
- 5.视角：水平视角 160°，垂直视角 160°；
- 6.对比度： 5000:1；发光点中心距偏： 0.9%；
- 7.刷新率： 3840Hz。支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
- 8.平整度： 0.1mm；
- 9.色温（K）：3000-9300可调；
- 10.平均无故障时间（MTBF）： 10000小时；
- 11.坏点率 0.00001，无常亮点；
- 12.最大功耗： 600W/m²，平均功耗： 200W/m²；

- 13.防电磁辐射：LED显示屏通过电磁兼容性检测并满足GB/T9254-2008 Class-B要求；
- 14.电源：产品使用无风扇静音设计并带PFC功能的开关电源，功率因素 0.95,电源效率 90%；
- 15.校正：支持模块单点亮度及颜色校正；
- 16.均匀性：亮度均匀性 97%，色度均匀性 $\pm 0.003C_x, C_y$ 之内；
- 17.整体拼接平整度： 0.1mm；
- 18.采用共阴节能设计；
- 19.LED显示屏箱体采用压铸铝镁合金或压铸铝工艺，无风扇自然散热结构，无噪音；
- 20.箱体提供双电源冗余备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电；
- 21.包括LED显示屏控制器、配电箱等辅材。