

# 风管弯头定做

产品名称	风管弯头定做
公司名称	临沂市骏金通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	罗庄区盛庄街道美鑫市场
联系电话	15853848489 15853848489

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂市骏金通风设备有限公司

通风管道的布置通风管道的布置直接关系到通风系统的总体布置，要与其他紧密配合，不仅要协调美观，还要符合总图的各项规定。如果通风管道的排风点较多时，可以采用大断面的集合管连接各支管；通风管道的布置应尽量顺直，从而可以避免复杂的局部管件；输送的气体中如果含有液滴，通风管道应设置坡度，并在通风管道的低点处设水封管，便于排除积液；通风管道上应设置调节和测量装置，便于系统的运行控制。

通风系统的防火与防爆在设计有火灾和危险的通风系统时，不仅风量要满足要求，还要设置可燃物和物浓度检测设施，要选用防爆风机，设置防爆门，同时要保障可燃物和物在通风管道中不要有积聚的死角。通过上述研究和分析表明，熟悉工业通风管道的设计原理和计算方法，对工业通风管道的设计是的，但同时丰富的设计经验更是bukehuoque，因此在工业通风管道设计过程中要综合考虑各方面的影响因素，才能保障工业通风管道的设计更加科学合理。

通风管制作安装：按材质、风管形状、直径大小和板材厚度而不论制作方法(咬口、焊接)，分别套用定额。薄钢板风管中板材，设计要求厚度不同时，风管弯头定做，可以换算，人工、机械不变。

风管制作安装定额中法兰垫料是按各种材料品种综合考虑的，不得换算。整个通风系统实际采用渐缩管均匀送风者，圆形管按断面平均直径，矩形管按断面平均周长套用相应归各自 $u$ ，其人工乘以系数2.5。另：空气幕送风管制作安装，按矩形风管断面平均周长套用相应风管规格子目，其人工乘以系数3.0，其余不变。

风管弯头定做由临沂市骏金通风设备有限公司提供。“螺旋圆管,方形风管,风机,风阀”选择临沂市骏金通风设备有限公司，公司位于：罗庄区盛庄街道美鑫市场，多年来，骏金通风设备坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。骏金通风设备期待成为您的长期合作伙伴！